

SPLIT COLUMN NOVA R-32

NOVEDAD 2022

MANDO
RG-10N

R-32

A++

FUNCIONES DESTACADAS



CARACTERÍSTICAS

		KSTi-48/140 CL R-32 NOVA	
		FRÍO	CALOR
CAPACIDAD	kW	14,1	16,1
	Min/Máx	3,5 / 15,7	4,1 / 17,9
CONSUMO NOMINAL (MIN/MAX)	kW	4,95 [0,9 / 5,95]	5,1 [1,0 / 6,2]
SEER/SCOP	kWh/kWh	6,1	4,0
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	Frío/calor	A++	A+
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	380/415-3-50	

UNIDAD INTERIOR

CAUDAL AIRE (L-M-H)	m³/h	2.027 / 2.222 / 2.413
PRESIÓN SONORA (L-M-H-SH)	dB[A]	36/47/49/53
POTENCIA SONORA	dB[A]	67
DIMENSIONES (mm)	Ancho	456
	Profundo	629
	Alto	1.935
PESO NETO	kg	59

UNIDAD EXTERIOR

PRESIÓN SONORA MÁXIMA	dB[A]	63
POTENCIA SONORA MÁXIMA	dB[A]	73
DIMENSIONES (mm)	Ancho	952
	Profundo	415
	Alto	1.333
PESO NETO	kg	104

LÍNEAS FRIGORÍFICAS

DIÁMETRO LÍNEAS		
Líquido/ Gas	Pulgadas	3/8" - 5/8"
DISTANCIA MÁXIMA		
Altura	m	30
Longitud	m	65
CARGA ADICIONAL	g/m	24
CARGA REFRIGERANTE	Tipo	R-32
	kg	2,9
DISTANCIA PRECARGA	m	5
TIPO DE EXPANSIÓN		Electrónica
RANGO DE TRABAJO UD. EXT.	°C	Frío: -15°/50°C Calor: -15°/24°C

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Nº DE CABLES INTERCONEXIÓN	4 x 1,5 mm²
ALIMENTACIÓN EXTERIOR	5 x 2,5 mm²
CÓDIGO	4050016514

