

UD. INT. SPLIT PARED PLUS SERIE F R-410A

KN-01
DE SERIE

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

FUNCIONES DESTACADAS



OPCIONAL




CARACTERÍSTICAS

		KSTi-07/20 F/M R-410A		KSTi-09/25 F/M R-410A		KSTi-12/35 F/M R-410A		KSTi-18/50 F/M R-410A		KSTi-24/71 F/M R-410A	
		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
CAPACIDAD	W	2.100	2.600	2.500	2.800	3.200	3.400	4.600	5.000	6.155	6.200
	Btu/h	7.165	8.872	8.530	9.554	10.919	11.601	15.696	17.060	21.002	21.155
	Kcal/h	1.806	2.236	2.150	2.408	2.752	2.923	3.955	4.299	5.292	5.331

UNIDAD INTERIOR

ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50
CAUDAL DE AIRE (L-H-M-SH)	m³/h	330/420/490/550	210/320/370/480	290/410/480/560	520/610/720/850	520/610/720/850
NIVEL SONORO						
PRES. SONORA (L-M-H-SH)	dB[A]	26/32/36/38	29/34/36/40	28/34/37/42	33/37/41/45	34/39/43/47
POT. SONORA (L-M-H-SH)	dB[A]	39/45/49/52	39/44/47/50	38/44/47/55	45/50/53/58	46/51/55/59
DIMENSIONES (mm)	Ancho	790	790	790	970	970
	Profundo	200	200	200	224	224
	Alto	275	275	275	300	300
TUBERÍA FRIGORÍFICA	Líquido	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Gas	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	5/8"
PESO NETO	Kg	9	9	9	13.5	13.5
CÓDIGO		4050055407	4050055409	4050055412	4050055418	4050055424

UNIDADES EXTERIORES **COMBINABLES** R-410A**HASTA AGOTAR EXISTENCIAS****R-410A****A++**

MODELOS: M2-18 Y M3-24

A++

MODELO: M4-28

A

MODELO: M4-36

A+

MODELO: M5-42

CARACTERÍSTICAS

		2x1 PLUS		3x1 PLUS		4x1 PLUS		4x1 PRO		5x1 PRO	
		KSTi M2-18/50* R-410A		KSTi M3-24/71 R-410A		KSTi M4-28/80 R-410A		KSTi M4-36/100 R-410A		KSTi M5-42/125 R-410A	
CAPACIDAD	W	5.200	5.400	7.100	8.500	8.000	9.300	10.500	12.000	12.100	13.000
	Kcal/h	4.472	4.644	6.106	7.310	6.880	7.998	9.030	10.320	10.404	11.178
CONSUMO ELÉCTRICO	W	1.450	1.450	2.180	2.280	2.540	2.490	3.500	3.750	3.760	3.450
RANGO FUNCIONAMIENTO DE TRABAJO U. EXTERIOR	°C	-15/43	-20/24	-15/43	-20/24	-15/43	-20/24	-15/48	-15/27	-15/48	-15/27
EER/COP		3,59	3,72	3,26	3,73	3,15	3,73	3,00	3,2	3,22	3,77
SEER (ZONA CLIMÁT. INTERM.)		6,3 (A++)		6,1 (A++)		6,1 (A++)		5,5 (A)		5,7 (A+)	
SCOP (ZONA CLIMÁT. INTERM.)		4,0 (A+)		4,0 (A+)		4,0 (A+)		3,8 (A)		3,8 (A)	

UNIDAD EXTERIOR

		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
INTENSIDAD NOMINAL	A	6,43	6,43	9,67	10,12	15,71	11,05	15,42	15,2	17,21	15,79
INTENSIDAD MÁXIMA	A		7,9		12,73		15,88		21,65		22,97
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50	
NIVEL SONORO (presión sonora/potencia sonora)	dB[A]	56/62		58/65		58/65		57/67		54/67	
CAUDAL EXTERIOR	m³/h	3.200		4.000		4.000		5.200		5.200	
DIMENSIONES (mm)	Ancho	955		980		980		1.015		1.015	
	Profundo	396		427		427		440		440	
	Alto	700		790		790		1.103		1.103	
PESO NETO	kg	51		68		69		94		95	

REFRIGERANTE

GAS REFRIGERANTE	Tipo	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a
CARGA DE REFRIGERANTE	g	1.600	2.200	2.400	4.300	4.800
TUBERÍA DE CONEXIÓN	Líquido	1/4" x2	1/4" x3	1/4" x4	1/4" x2 1/4"x1 3/8" x1	1/4" x2 1/4"x2 3/8" x1
FRIGORÍFICA	Gas	3/8"	3/8"	3/8"	3/8" 1/2" 5/8"	3/8" 1/2" 5/8"
DISTANCIA INTERCONEXIÓN	Máx. vert.	5	10	10	15	15
FRIGORÍFICA UNIDAD (METROS)	Total vert.+hor.	10	20	20	20	25
DIFERENCIA ALTURA MAX						
ENTRE UDS. INTERIORES	m	5	10	10	7,5	7,5
DISTANCIA MÁXIMA TOTAL	m	20	60	70	70	80
DISTANCIA PRECARGADA	m	10	30	40	40	50
CARGA ADICIONAL	g/m	20	20	20	22	22
TIPO EXPANSIÓN		VÁLVULA EXPANSIÓN ELECTRÓNICA				

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Nº DE CABLES DE INTERCONEXIÓN (por unidad interior)	4x1,5 mm	4x1,5 mm	4x1,5 mm	4x1,5 mm	4x1,5 mm
ALIMENTACIÓN	Unidad exterior 3x2,5 mm	Unidad exterior 3x4 mm	Unidad exterior 3x4 mm	Unidad exterior 3x6 mm	Unidad exterior 3x6 mm
CÓDIGO	4050050002	4050050003	4050050004	4050050014	4050050005

* M2-18 Posibilidad de instalar una única unidad interior.

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

KSTi

M2-18/50 PLUS



Capacidades para
las combinaciones

2x1

CICLO DE REFRIGERACIÓN							
Unidad interior	Capacidad total	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Ud. D W	Capacidad total	Consumo
						Min./Máx.	Min./Máx.
7	7	2.100	-	-	-	2.100 (1.500-3.500)	850 (500-1.800)
9	9	2.600	-	-	-	2.600 (1.500-3.500)	850 (500-2.000)
12	12	3.500	-	-	-	3.500 (2.000-4.400)	1.100 (500-2.000)
7+7	14	2.050	2.050	-	-	4.100 (2.050-4.700)	1.150 (500-2.000)
7+9	16	2.300	2.500	-	-	4.800 (2.050-5.800)	1.500 (500-2.550)
9+9	18	2.500	2.500	-	-	5.000 (2.050-6.200)	1.550 (500-2.550)
7+12	19	2.000	3.500	-	-	5.500 (2.150-6.300)	1.850 (500-2.550)
9+12	21	2.500	3.500	-	-	5.800 (2.150-6.300)	2.000 (500-2.550)
12+12	24	3.100	3.100	-	-	6.200 (2.200-6.800)	2.180 (750-3.300)

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

Capacidades para
las combinaciones

3x1

KSTi
M3-24/71 PLUS

RESIDENCIAL

CICLO DE REFRIGERACIÓN

Unidad interior	Capacidad total	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Ud. D W	Capacidad total	Consumo
						Min./Máx.	Min./Máx.
7+7	14	2.300	2.300	-	-	4.600 (2.000-7.800)	1.150 (600-4.200)
7+9	16	2.300	2.500	-	-	4.800 (2.000-7.800)	1.420 (600-4.200)
9+9	18	2.500	2.500	-	-	5.000 (2.000-7.800)	1.550 (600-4.200)
7+12	19	2.200	3.600	-	-	5.800 (2.100-8.000)	1.850 (650-4.300)
9+12	21	2.600	3.600	-	-	6.200 (2.100-8.000)	2.000 (700-4.300)
12+12	24	3.500	3.500	-	-	7.000 (2.200-8.200)	2.180 (750-4.300)
7+18	25	2.000	5.000	-	-	7.000 (2.200-9.000)	2.180 (800-4.400)
9+18	27	2.300	4.700	-	-	7.000 (2.250-9.200)	2.180 (800-4.400)
12+18	30	2.800	4.200	-	-	7.000 (2.300-9.500)	2.180 (800-4.400)
18+18	36	3.550	3.550	-	-	7.100 (2.500-9.500)	2.200 (650-4.600)
7+7+7	21	2.300	2.300	2.300	-	6.900 (2.200-9.000)	2.140 (550-4.000)
7+7+9	23	2.250	2.250	2.600	-	7.100 (2.200-10.000)	2.250 (650-4.550)
7+9+9	25	2.200	2.450	2.450	-	7.100 (2.200-9.400)	2.200 (550-4.300)
7+7+12	26	2.000	2.000	3.100	-	7.100 (2.200-9.400)	2.200 (550-4.550)
9+9+9	27	2.366	2.366	2.366	-	7.100 (2.200-9.500)	2.200 (650-4.600)
7+9+12	28	2.000	2.150	2.950	-	7.100 (2.200-9.500)	2.200 (650-4.600)
9+9+12	30	2.100	2.100	2.900	-	7.100 (2.200-9.500)	2.200 (650-4.600)
7+12+12	31	1.900	2.600	2.600	-	7.100 (2.200-9.600)	2.200 (650-4.650)
9+12+12	33	1.900	2.600	2.600	-	7.100 (2.200-9.600)	2.200 (650-4.650)
9+9+18	36	2.200	2.200	2.700	-	7.100 (2.200-9.600)	2.200 (650-4.650)
12+12+12	36	2.366	2.366	2.366	-	7.100 (2.200-9.600)	2.200 (650-4.650)

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

KSTi
M4-28/80 PLUSCapacidades para
las combinaciones

4x1

CICLO DE REFRIGERACIÓN

Unidad interior	Capacidad total	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Ud. D W	Capacidad total	Consumo
						Min./Máx.	Min./Máx.
7+7	14	2.300	2.300	-	-	4.600 (2.000-7.800)	1.150 (600-4.200)
7+9	16	2.300	2.500	-	-	4.800 (2.000-7.800)	1.420 (600-4.200)
9+9	18	2.500	2.500	-	-	5.000 (2.000-7.800)	1.550 (600-4.200)
7+12	19	2.200	3.600	-	-	5.800 (2.100-8.000)	1.850 (650-4.300)
9+12	21	2.600	3.600	-	-	6.200 (2.100-8.000)	2.000 (700-4.300)
12+12	24	3.500	3.500	-	-	7.000 (2.200-8.200)	2.180 (750-4.300)
7+18	25	2.000	5.000	-	-	7.000 (2.200-9.000)	2.180 (800-4.400)
9+18	27	2.300	4.700	-	-	7.000 (2.250-9.200)	2.180 (800-4.400)
12+18	30	2.800	4.200	-	-	7.000 (2.300-9.500)	2.180 (800-4.400)
18+18	36	3.550	3.550	-	-	7.100 (2.500-9.500)	2.200 (650-4.600)
7+7+7	21	2.300	2.300	2.300	-	6.900 (2.200-9.000)	2.140 (550-4.000)
7+7+9	23	2.250	2.250	2.500	-	7.000 (2.200-9.200)	2.180 (550-4.200)
7+9+9	25	2.200	2.450	2.450	-	7.100 (2.200-9.400)	2.200 (550-4.300)
7+7+12	26	2.000	2.000	3.100	-	7.100 (2.200-9.400)	2.200 (550-4.550)
9+9+9	27	2.366	2.366	2.366	-	7.100 (2.200-9.500)	2.200 (650-4.600)
7+9+12	28	2.000	2.150	2.950	-	7.100 (2.200-9.500)	2.200 (650-4.600)
9+9+12	30	2.100	2.100	2.900	-	7.100 (2.200-9.500)	2.200 (650-4.600)
7+12+12	31	1.900	2.600	2.600	-	7.100 (2.200-9.600)	2.200 (650-4.650)
9+12+12	33	1.900	2.600	2.600	-	7.100 (2.200-9.600)	2.200 (650-4.650)
9+9+18	36	2.200	2.200	2.700	-	7.100 (2.200-9.600)	2.200 (650-4.650)
12+12+12	36	2.366	2.366	2.366	-	7.100 (2.200-9.600)	2.200 (650-4.650)
7+12+18	37	2.100	2.300	2.700	-	7.100 (2.200-9.600)	2.200 (650-4.650)
9+12+18	39	2.100	2.300	2.700	-	7.100 (2.200-9.600)	2.200 (650-4.650)
12+12+18	42	2.300	2.300	2.500	-	7.100 (2.200-9.600)	2.200 (650-4.650)
7+7+7+7	28	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000 (2.200-10.000)	2.490 (650-4.550)
7+7+7+9	30	1.950	1.950	1.950	2.150	8.000 (2.200-9.600)	2.480 (650-4.650)
7+7+9+9	32	1.900	1.900	2.100	2.100	8.000 (2.200-9.600)	2.480 (650-4.650)
7+7+7+12	33	1.750	1.750	1.750	2.750	8.000 (2.200-9.600)	2.480 (650-4.650)
7+9+9+9	34	1.850	2.050	2.050	2.050	8.000 (2.200-9.600)	2.480 (650-4.650)
7+7+9+12	35	1.700	1.700	1.850	2.750	8.000 (2.200-9.600)	2.480 (650-4.650)
9+9+9+9	36	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000 (2.200-9.600)	2.480 (650-4.650)
7+9+9+12	37	2.100	2.300	2.300	2.900	8.000 (2.200-11.000)	2.600 (650-3.800)
7+7+12+12	38	1.700	1.700	2.300	2.300	8.000 (2.200-9.600)	2.480 (650-4.650)
7+7+7+18	39	1.700	1.700	1.700	2.900	8.000 (2.200-10.000)	2.490 (650-4.550)
9+9+9+12	39	1.750	1.750	1.750	2.750	8.000 (2.200-9.600)	2.480 (650-4.650)
7+9+12+12	40	1.400	2.000	2.300	2.300	8.000 (2.200-9.600)	2.480 (650-4.650)
7+7+9+18	41	1.400	1.400	2.500	2.700	8.000 (2.200-9.600)	2.480 (650-4.650)
9+9+12+12	42	1.500	1.500	2.500	2.500	8.000 (2.200-10.000)	2.480 (650-4.500)

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

Capacidades para
las combinaciones

4x1

KSTi
M4-36/100 PRO

RESIDENCIAL

CICLO DE REFRIGERACIÓN

Unidad interior	Capacidad total	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Ud. D W	Capacidad total	Consumo
						Min./Máx.	Min./Máx.
7+12	19	2.990	4.680	-	-	7.540 (4.500-9.000)	1.798 (1.300-3.870)
7+18	25	2.730	6.500	-	-	9.230 (4.500-9.600)	2.682 (1.300-3.960)
7+21	28	2.400	7.200	-	-	9.600 (4.500-9.900)	2.682 (1.300-3.960)
7+24	31	2.280	7.320	-	-	9.600 (4.500-9.900)	2.682 (1.300-4.140)
9+9	18	3.250	3.250	-	-	6.500 (4.500-8.500)	1.411 (1.300-3.870)
9+12	21	3.250	4.680	-	-	7.800 (4.500-9.600)	1.411 (1.300-3.870)
9+18	27	2.860	6.370	-	-	9.230 (4.500-9.900)	1.411 (1.300-3.960)
9+21	30	2.400	7.200	-	-	9.600 (4.500-9.900)	2.682 (1.300-3.960)
9+24	33	2.400	7.200	-	-	9.600 (4.500-9.900)	2.682 (1.300-4.140)
12+12	24	3.900	3.900	-	-	7.800 (4.500-9.900)	2.682 (1.300-3.870)
12+18	30	3.720	4.800	-	-	9.600 (4.500-9.900)	3.010 (1.300-4.140)
12+21	33	3.600	6.000	-	-	9.600 (4.500-9.900)	3.010 (1.300-4.140)
12+24	36	3.600	6.000	-	-	9.600 (4.500-9.900)	3.010 (1.300-4.140)
18+18	36	4.800	4.800	-	-	9.600 (4.500-9.900)	3.010 (1.300-4.140)
18+21	39	4.320	5.400	-	-	9.600 (4.500-9.900)	3.010 (1.300-4.140)
18+24	42	4.320	5.400	-	-	9.600 (4.500-9.900)	3.010 (1.300-4.140)
21+21	42	4.800	4.800	-	-	9.600 (4.500-9.900)	3.010 (1.300-4.140)
21+24	45	4.800	4.800	-	-	9.600 (4.500-9.900)	3.010 (1.300-4.140)
24+24	48	4.800	4.800	-	-	9.600 (4.500-9.900)	3.010 (1.300-4.140)
7+7+7	21	2.530	2.530	2.530	-	7.590 (4.500-9.900)	2.682 (1.500-3.870)
7+7+9	23	2.475	2.475	2.750	-	7.700 (4.500-9.900)	2.682 (1.500-3.870)
7+7+12	26	2.200	2.200	3.410	-	7.810 (4.500-9.900)	2.682 (1.500-3.960)
7+7+18	32	2.520	2.520	5.400	-	10.440 (4.500-11.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+7+21	35	2.340	2.340	5.760	-	10.440 (4.500-11.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+7+24	38	2.220	2.220	6.000	-	10.440 (4.500-11.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+9+9	25	2.420	2.695	2.695	-	7.810 (4.500-9.900)	2.682 (1.500-3.960)
7+9+12	28	2.200	2.310	3.300	-	7.810 (4.500-9.900)	2.682 (1.500-3.960)
7+9+18	34	2.400	2.640	5.400	-	10.440 (4.500-11.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+9+21	37	2.280	2.400	5.760	-	10.440 (4.500-11.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+9+24	40	2.280	2.400	6.000	-	10.440 (4.500-11.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+12+12	31	2.520	3.960	3.960	-	10.440 (4.500-11.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+12+18	37	2.040	3.600	4.800	-	10.440 (4.500-11.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+12+21	40	1.800	2.880	5.760	-	10.440 (4.500-11.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+12+24	43	1.800	2.880	5.760	-	10.440 (4.500-11.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+18+18	43	2.040	4.320	4.320	-	10.440 (4.500-11.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+18+21	46	1.800	3.240	5.400	-	10.440 (4.500-11.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+18+24	49	1.800	3.240	5.400	-	10.440 (4.500-11.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+21+21	49	1.740	4.350	4.350	-	10.440 (4.500-11.000)	3.010 (1.500-4.140)
9+9+9	27	2.640	2.640	2.640	-	7.920 (4.500-9.900)	2.682 (1.500-3.960)
9+9+12	30	2.255	2.365	3.300	-	7.920 (4.500-9.900)	2.682 (1.500-3.960)
9+9+18	36	2.520	2.520	5.400	-	10.440 (4.500-11.000)	3.010 (1.500-4.140)
9+9+21	39	2.220	2.220	6.000	-	10.440 (4.500-11.000)	3.010 (1.500-4.140)
9+9+24	42	2.220	2.220	6.000	-	10.440 (4.500-11.000)	3.010 (1.500-4.140)
9+12+12	33	2.640	3.900	3.900	-	10.440 (4.500-11.000)	3.010 (1.500-4.140)
9+12+18	39	2.160	3.540	4.740	-	10.440 (4.500-11.000)	3.010 (1.500-4.140)
9+12+21	42	1.920	2.820	5.700	-	10.440 (4.500-11.000)	3.010 (1.500-4.140)
9+12+24	45	1.920	2.820	5.700	-	10.440 (4.500-11.000)	3.010 (1.500-4.140)
9+18+18	45	2.100	4.140	4.140	-	10.440 (4.500-11.000)	3.010 (1.500-4.140)

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

KSTi

M4-36/100 PRO



Capacidades para
las combinaciones

4x1

CICLO DE REFRIGERACIÓN

Unidad interior	Capacidad total	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Ud. D W	Capacidad total	Consumo
						Min./Máx.	Min./Máx.
9+18+21	48	1.920	3.180	5.340	-	10.440 (4.500-11.000)	3.010 (1.500-4.140)
9+18+24	51	1.920	3.180	5.340	-	10.440 (4.500-11.000)	3.010 (1.500-4.140)
9+21+21	32	1.800	4.320	4.320	-	10.440 (4.500-11.000)	3.010 (1.500-4.140)
12+12+12	36	3.480	3.480	3.480	-	10.440 (4.500-11.000)	3.010 (1.500-4.140)
12+12+18	42	3.000	3.000	4.440	-	10.440 (4.500-11.000)	3.010 (1.500-4.140)
12+12+21	45	2.640	2.640	5.160	-	10.440 (4.500-11.000)	3.010 (1.500-4.140)
12+12+24	48	2.640	2.640	5.160	-	10.440 (4.500-11.000)	3.010 (1.500-4.140)
12+18+18	48	3.240	4.320	4.320	-	10.440 (4.500-11.000)	3.010 (1.500-4.140)
12+18+21	51	1.920	3.720	4.800	-	10.440 (4.500-11.000)	3.010 (1.500-4.140)
18+18+18	54	3.480	3.480	3.480	-	10.440 (4.500-11.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+7+7+7	28	2.365	2.365	2.365	2.365	9.460 (4.500-11.000)	2.682 (1.500-3.960)
7+7+7+9	30	2.310	2.310	2.310	2.530	9.460 (4.500-11.000)	2.682 (1.500-3.960)
7+7+7+12	33	2.700	2.700	2.700	3.660	11.760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+7+7+18	39	2.220	2.220	2.220	5.100	11.760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+7+7+21	42	1.920	1.920	1.920	6.000	11.760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+7+7+24	45	1.860	1.860	1.860	6.180	11.760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+7+9+9	32	2.200	2.200	2.530	2.530	9.460 (4.500-11.000)	2.682 (1.500-4.140)
7+7+9+12	35	2.520	2.520	2.700	3.900	11.760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+7+9+18	41	2.160	2.160	2.640	4.800	11.760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+7+9+21	44	2.040	2.040	2.400	5.280	11.760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+7+9+24	47	2.040	2.040	2.400	5.280	11.760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+7+12+12	26	2.400	2.400	3.480	3.480	11.760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+7+12+18	44	2.040	2.040	2.880	4.800	11.760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+7+12+21	47	1.920	1.920	2.640	5.280	11.760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+7+12+24	50	1.920	1.920	2.640	5.280	11.760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+7+18+18	50	1.920	1.920	4.320	4.320	11.760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+9+9+9	34	2.760	3.000	3.000	3.000	1.1760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+9+9+12	37	2.520	2.700	2.700	3.840	1.1760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+9+9+18	43	2.280	2.460	2.460	4.320	1.1760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+9+9+21	46	1.920	2.400	2.400	5.280	1.1760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+9+9+24	49	1.920	2.400	2.400	5.280	1.1760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+9+12+12	40	2.160	2.280	3.480	3.480	1.1760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+9+12+18	46	2.160	2.280	3.120	4.320	1.1760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+9+12+21	49	1.860	1.980	3.240	4.680	1.1760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+9+18+18	52	1.860	1.980	3.960	3.960	1.1760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+12+12+12	43	2.220	3.180	3.180	3.180	1.1760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
7+12+12+18	49	1.800	2.760	2.760	4.440	1.1760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
9+9+9+9	36	2.940	2.940	2.940	2.940	1.1760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
9+9+9+12	39	2.640	2.640	2.640	3.840	1.1760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
9+9+9+18	45	2.400	2.400	2.400	4.320	1.1760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
9+9+9+21	48	2.160	2.160	2.160	5.280	1.1760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
9+9+9+24	51	2.160	2.160	2.160	5.280	1.1760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
9+9+12+12	42	2.400	2.400	3.480	3.480	1.1760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
9+9+12+18	48	2.220	2.220	3.120	4.320	1.1760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
9+9+12+21	51	1.920	1.920	3.240	4.680	1.1760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
9+9+18+18	54	1.920	1.920	3.960	3.960	1.1760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
9+12+12+12	45	2.760	3.000	3.000	3.000	1.1760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
9+12+12+18	51	2.160	2.640	2.640	4.320	1.1760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
9+12+18+18	57	1.920	2.160	3.840	3.840	1.1760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)
12+12+12+12	48	2.940	2.940	2.940	2.940	1.1760 (4.500-12.000)	3.010 (1.500-4.140)

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

Capacidades para
las combinaciones

5x1

KSTi
M5-42/125 PRO

RESIDENCIAL

CICLO DE REFRIGERACIÓN

Unidad interior	Capacidad total	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Ud. D W	Ud. E W	Capacidad total	Consumo
							Min./Máx.	Min./Máx.
7+18	25	2.100	5.000	-	-	-	7.100 (3.500-9.000)	2.198 (1.800-4.900)
7+21	28	2.000	6.000	-	-	-	8.000 (3.500-9.000)	2.450 (1.800-4.900)
7+24	31	1.900	6.100	-	-	-	8.000 (3.500-9.000)	2.450 (1.800-4.900)
9+12	21	2.500	3.500	-	-	-	6.000 (3.500-9.000)	1.858 (1300-4700)
9+18	27	2.200	4.900	-	-	-	7.100 (3.500-9.000)	2.150 (1.800-4.900)
9+21	30	2.000	6.000	-	-	-	8.000 (3.500-9.000)	2.450 (1.800-4.900)
9+24	33	2.000	6.000	-	-	-	8.000 (3.500-9.000)	2.450 (1.800-4.900)
12+12	24	3.000	3.000	-	-	-	6.000 (3.500-8.000)	1.858 (1300-4.900)
12+18	30	3.100	4.900	-	-	-	8.000 (3.500-9.000)	2.450 (1.800-4.900)
12+21	33	3.500	6.000	-	-	-	9.500 (3.500-11.000)	2.940 (2.000-4.900)
12+24	36	3.000	6.500	-	-	-	9.500 (3.500-11.000)	2.940 (2.000-4.900)
18+18	36	4.750	4.750	-	-	-	9.500 (3.500-11.000)	2.940 (2.000-4.900)
18+21	39	4.300	5.200	-	-	-	9.500 (3.500-11.000)	2.940 (2.000-4.900)
18+24	42	4.100	5.500	-	-	-	9.500 (3.500-11.000)	2.940 (2.000-4.900)
21+21	42	4.750	4.750	-	-	-	9.500 (3.500-11.000)	2.940 (2.000-4.900)
21+24	45	4.700	4.800	-	-	-	9.500 (3.500-11.000)	2.940 (2.000-4.900)
24+24	48	4.750	4.750	-	-	-	9.500 (3.500-11.000)	2.940 (2.000-4.900)
7+7+7	21	2.300	2.300	2.300	-	-	6.900 (3.500-9.000)	2.130 (1.800-4.900)
7+7+9	23	2.250	2.250	2.500	-	-	7.000 (3.500-9.000)	2.130 (1.800-4.900)
7+7+12	26	2.000	2.000	3.100	-	-	7.100 (3.500-9.000)	2.150 (1.800-4.900)
7+7+18	32	2.100	2.100	4.500	-	-	8.700 (3.500-9.600)	2.650 (1.800-4.900)
7+7+21	35	2.000	2.000	5.500	-	-	9.500 (3.500-11.000)	2.940 (2.000-4.900)
7+7+24	38	1.850	1.850	5.800	-	-	9.500 (3.500-11.000)	2.940 (2.000-4.900)
7+9+9	25	2.200	2.450	2.450	-	-	7.100 (3.500-9.000)	2.150 (1.800-4.900)
7+9+12	28	2.000	2.100	3.000	-	-	7.100 (3.500-9.000)	2.150 (1.800-4.900)
7+9+18	34	2.250	2.400	4.850	-	-	9.500 (3.500-11.000)	2.940 (2.000-4.900)
7+9+21	37	2.100	2.200	5.200	-	-	9.500 (3.500-11.000)	2.940 (2.000-4.900)
7+9+24	40	2.050	2.150	5.300	-	-	9.500 (3.500-11.000)	2.940 (2.000-4.900)
7+12+12	31	2.100	3.300	3.300	-	-	8.700 (3.500-9.600)	2.650 (2.000-4.900)
7+12+18	37	2.200	3.100	5.100	-	-	10.400 (3.500-12.200)	3.200 (2.000-4.900)
7+12+21	40	2.100	3.000	5.300	-	-	10.400 (3.500-12.200)	3.200 (2.000-4.900)
7+12+24	43	2.050	2.950	5.400	-	-	10.400 (3.500-12.200)	3.200 (2.000-4.900)
7+18+18	43	1.900	4.250	4.250	-	-	10.400 (3.500-12.200)	3.200 (2.000-4.900)
7+18+21	46	1.900	4.200	5.500	-	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+18+24	49	1.900	4.100	5.600	-	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+21+21	49	1.800	4.900	4.900	-	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+21+24	52	1.700	4.900	5.000	-	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+24+24	55	1.600	5.000	5.000	-	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+9+9	27	2.400	2.400	2.400	-	-	7.200 (3.500-9.000)	2.150 (1.800-4.900)
9+9+12	30	2.050	2.150	3.000	-	-	7.200 (3.500-9.000)	2.150 (1.800-4.900)
9+9+18	36	2.350	2.350	4.800	-	-	9.500 (3.500-11.000)	2.940 (2.000-4.900)
9+9+21	39	2.450	2.450	5.500	-	-	10.400 (3.500-12.200)	3.200 (2.000-4.900)
9+9+24	42	2.400	2.400	5.600	-	-	10.400 (3.500-12.200)	3.200 (2.000-4.900)
9+12+12	33	2.500	3.100	3.100	-	-	8.700 (3.500-9.600)	2.650 (1.800-4.900)
9+12+18	39	2.500	3.200	4.700	-	-	10.400 (3.500-12.200)	3.200 (2.000-4.900)
9+12+21	42	2.300	2.800	5.300	-	-	10.400 (3.500-12.200)	3.200 (2.000-4.900)

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

KSTi M5-42/125 PRO



Capacidades para
las combinaciones

5x1

CICLO DE REFRIGERACIÓN								
Unidad interior	Capacidad total	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Ud. D W	Ud. E W	Capacidad total	Consumo
							Min./Máx.	Min./Máx.
9+12+24	45	2.300	2.800	6.500	-	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+18+18	45	2.100	4.400	4.400	-	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+18+21	48	2.000	4.100	5.500	-	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+18+24	51	2.000	4.000	5.600	-	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+21+21	51	1.800	4.900	4.900	-	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+21+24	54	1.750	4.900	4.950	-	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+24+24	57	1.700	4.950	4.950	-	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
12+12+12	36	3.450	3.450	3.500	-	-	10.400 (3.500-12.200)	3.200 (2.000-4.900)
12+12+18	42	3.200	3.200	4.000	-	-	10.400 (3.500-12.200)	3.200 (2.000-4.900)
12+12+21	45	3.000	3.000	5.600	-	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
12+12+24	48	2.950	2.950	5.700	-	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
12+18+18	48	2.800	4.400	4.400	-	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
12+18+21	51	2.700	4.200	4.700	-	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
12+18+24	54	2.650	4.150	4.800	-	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
12+21+21	54	2.600	4.500	4.500	-	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
12+21+24	57	2.550	4.450	4.600	-	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
12+24+24	60	2.500	4.550	4.550	-	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
18+18+18	54	3.850	3.850	3.900	-	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
18+18+21	57	3.650	3.650	4.300	-	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
18+18+24	60	3.600	3.600	4.400	-	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
18+21+21	60	3.600	4.000	4.000	-	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
18+21+24	63	3.550	3.950	4.100	-	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
21+21+21	63	3.850	3.850	3.900	-	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+7+7	28	2.150	2.150	2.150	2.150	-	8.600 (3.500-9.600)	2.650 (1.800-4.900)
7+7+7+9	30	2.100	2.100	2.100	2.300	-	8.600 (3.500-9.600)	2.650 (1.800-4.900)
7+7+7+12	33	2.100	2.100	2.100	3.200	-	9.500 (3.500-11.000)	2.940 (2.000-4.900)
7+7+7+18	39	2.000	2.000	2.000	4.400	-	10.400 (3.500-12.200)	3.200 (2.000-4.900)
7+7+7+21	42	1.800	1.800	1.800	5.000	-	10.400 (3.500-12.200)	3.200 (2.000-4.900)
7+7+7+24	45	2.000	2.000	2.000	5.600	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+9+9	32	2.000	2.000	2.300	2.300	-	8.600 (3.500-9.600)	2.650 (2.000-4.900)
7+7+9+12	35	2.000	2.000	2.300	3.200	-	9.500 (3.500-11.000)	2.650 (2.000-4.900)
7+7+9+18	41	1.900	1.900	2.300	4.300	-	10.400 (3.500-12.200)	3.200 (2.000-4.900)
7+7+9+21	44	1.950	1.950	2.200	5.500	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+9+24	47	1.900	1.900	2.200	5.600	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+12+12	38	2.000	2.000	3.200	3.200	-	10.400 (3.500-12.200)	3.200 (2.000-4.900)
7+7+12+18	44	2.000	2.000	3.100	4.500	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+12+21	47	1.800	1.800	2.900	5.100	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+12+24	50	1.800	1.800	2.800	5.200	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+18+18	50	1.900	1.900	3.900	3.900	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+18+21	53	1.800	1.800	3.500	4.500	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+18+24	56	1.750	1.750	3.100	5.000	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+21+21	56	1.600	1.600	4.200	4.200	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+21+24	59	1.550	1.550	4.250	4.250	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+9+9+9	34	2.300	2.400	2.400	2.400	-	9.500 (3.500-11.000)	2.940 (2.000-4.900)

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

Capacidades para
las combinaciones

5x1

KSTi
M5-42/125 PRO

CICLO DE REFRIGERACIÓN

Unidad interior	Capacidad total	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Ud. D W	Ud. E W	Capacidad total	Consumo
							Min./Máx.	Min./Máx.
7+9+9+12	37	2.000	2.200	2.200	3.100	-	9.500 (3.500-11.000)	2.940 (2.000-4.900)
7+9+9+18	43	2.200	2.300	2.300	4.800	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+9+9+21	46	1.900	2.100	2.100	5.500	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+9+9+24	49	1.800	2.100	2.100	5.600	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+9+12+12	40	2.000	2.200	2.200	3.100	-	9.500 (3.500-11.000)	2.940 (2.000-4.900)
7+9+12+18	46	1.900	2.100	3.100	4.500	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+9+12+21	49	1.750	1.850	2.900	5.100	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+9+12+24	52	1.800	1.850	2.800	5.150	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+9+18+18	52	1.850	1.950	3.900	3.900	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+9+18+21	55	1.850	1.900	3.450	4.400	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+9+18+24	58	1.750	1.800	3.050	5.000	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+9+21+21	58	1.600	1.800	4.100	4.100	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+9+21+24	61	1.550	1.650	4.200	4.200	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+12+12+12	43	2.000	2.000	3.200	3.200	-	10.400 (3.500-12.200)	3.200 (2.000-4.900)
7+12+12+18	49	1.900	2.600	2.600	4.500	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+12+12+21	52	1.700	2.400	2.400	5.100	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+12+12+24	55	1.800	2.325	2.325	5.150	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+12+18+18	55	1.800	2.400	3.700	3.700	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+12+18+21	58	1.850	2.000	3.450	4.300	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+12+18+24	61	1.750	2.000	3.050	4.800	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+12+21+21	61	1.600	2.000	4.000	4.000	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+18+18+18	61	1.700	3.300	3.300	3.300	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+9+9+9	36	2.600	2.600	2.600	2.600	-	10.400 (3.500-12.200)	3.200 (2.000-4.900)
9+9+9+12	39	2.400	2.400	2.400	3.200	-	10.400 (3.500-12.200)	3.200 (2.000-4.900)
9+9+9+18	45	2.300	2.300	2.300	4.700	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+9+9+21	48	2.050	2.050	2.050	5.450	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+9+9+24	51	2.000	2.000	2.000	5.600	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+9+12+12	42	2.100	2.100	3.100	3.100	-	10.400 (3.500-12.200)	3.200 (2.000-4.900)
9+9+12+18	48	2.000	2.000	3.100	4.500	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+9+12+21	51	1.800	1.800	2.900	5.100	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+9+12+24	54	1.850	1.850	2.800	5.150	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+9+18+18	54	1.900	1.900	3.900	3.900	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+9+18+21	57	1.900	1.900	3.450	4.350	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+9+18+24	60	1.800	1.800	3.050	4.950	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+9+21+21	60	1.700	1.700	4.100	4.100	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+9+21+24	63	1.600	1.600	4.200	4.200	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+12+12+12	45	2.300	3.100	3.100	3.100	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+12+12+18	51	2.100	2.550	2.550	4.400	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+12+12+21	54	1.900	2.350	2.350	5.000	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+12+12+24	57	1.900	2.325	2.325	5.050	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+12+18+18	57	1.900	2.400	3.650	3.650	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+12+18+21	60	1.900	2.000	3.450	4.250	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+12+18+24	63	1.800	2.000	3.050	4.750	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+12+21+21	63	1.800	2.000	3.900	3.900	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

KSTi

M5-42/125 PRO



Capacidades para las combinaciones

5x1

CICLO DE REFRIGERACIÓN								
Unidad interior	Capacidad total	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Ud. D W	Ud. E W	Capacidad total	Consumo
							Min./Máx.	Min./Máx.
9+18+18+18	63	1.700	3.300	3.300	3.300	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
12+12+12+12	48	2.900	2.900	2.900	2.900	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
12+12+12+18	54	2.450	2.450	2.450	4.250	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
12+12+12+21	57	2.200	2.200	2.200	5.000	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
12+12+12+24	60	2.200	2.200	2.200	5.000	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
12+12+18+18	60	2.300	2.300	3.500	3.500	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
12+12+18+21	63	2.000	2.000	3.400	4.200	-	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+7+7+7	35	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	10.400 (3.500-12.200)	3.200 (2.000-4.900)
7+7+7+7+9	37	2.050	2.050	2.050	2.050	2.200	10.400 (3.500-12.200)	3.200 (2.000-4.900)
7+7+7+7+12	40	1.950	1.950	1.950	1.950	2.600	10.400 (3.500-12.200)	3.200 (2.000-4.900)
7+7+7+7+18	46	1.950	1.950	1.950	1.950	3.800	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+7+7+21	49	1.850	1.850	1.850	1.850	4.200	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+7+7+24	52	1.850	1.850	1.850	1.850	4.200	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+7+9+9	39	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200	10.400 (3.500-12.200)	3.200 (2.000-4.900)
7+7+7+9+12	42	2.100	2.100	2.100	2.300	3.000	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+7+9+18	48	1.950	1.950	1.950	2.050	3.700	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+7+9+21	51	1.850	1.850	1.850	1.950	4.100	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+7+9+24	54	1.850	1.850	1.850	1.950	4.100	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+7+12+12	45	2.000	2.000	2.000	2.800	2.800	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+7+12+18	51	1.850	1.850	1.850	2.500	3.550	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+7+12+21	54	1.800	1.800	1.800	2.400	3.800	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+7+12+24	57	1.800	1.800	1.800	2.400	3.800	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+7+18+18	57	1.800	1.800	1.800	3.100	3.100	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+7+18+21	60	1.700	1.700	1.700	2.800	3.700	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+9+9+9	41	1.900	1.900	2.200	2.200	2.200	10.400 (3.500-12.200)	3.200 (2.000-4.900)
7+7+9+9+12	44	2.100	2.100	2.200	2.200	3.000	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+9+9+18	50	1.950	1.950	2.000	2.000	3.700	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+9+9+21	53	1.850	1.850	1.900	1.900	4.100	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+9+9+24	56	1.850	1.850	1.900	1.900	4.100	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+9+12+12	47	2.000	2.000	2.100	2.750	2.750	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+9+12+18	53	1.850	1.850	1.900	2.500	3.500	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+9+12+21	56	1.800	1.800	1.900	2.350	3.750	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+9+12+24	59	1.800	1.800	1.900	2.350	3.750	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+9+18+18	59	1.800	1.800	1.900	3.050	3.050	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+9+18+21	62	1.700	1.700	1.800	2.750	3.650	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+12+12+12	50	1.900	1.900	2.600	2.600	2.600	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+12+12+18	56	1.700	1.700	2.400	2.400	3.400	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+12+12+21	59	1.700	1.700	2.200	2.200	3.800	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+12+18+18	62	1.800	1.800	2.200	2.900	2.900	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+7+12+18+21	65	1.700	1.700	2.200	2.750	3.250	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+9+9+9+9	43	2.200	2.350	2.350	2.350	2.350	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+9+9+9+12	46	2.050	2.200	2.200	2.200	2.950	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+9+9+9+18	52	1.900	2.000	2.000	2.000	3.700	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+9+9+9+21	55	1.850	1.900	1.900	1.900	4.050	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

Capacidades para
las combinaciones

5x1

KSTi
M5-42/125 PRO

CICLO DE REFRIGERACIÓN								
Unidad interior	Capacidad total	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Ud. D W	Ud. E W	Capacidad total	Consumo
							Min./Máx.	Min./Máx.
7+9+9+9+24	58	1.850	1.900	1.900	1.900	4.050	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+9+9+12+12	49	2.000	2.100	2.100	2.700	2.700	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+9+9+12+18	55	1.850	1.900	1.900	2.450	3.500	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+9+9+12+21	58	1.800	1.900	1.900	2.300	3.700	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+9+9+12+24	61	1.800	1.900	1.900	2.300	3.700	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+9+9+18+18	61	1.800	1.900	1.900	3.000	3.000	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+9+12+12+12	52	1.850	1.950	2.600	2.600	2.600	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+9+12+12+18	58	1.700	1.800	2.350	2.350	3.400	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+9+12+12+21	61	1.700	1.800	2.200	2.200	3.700	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+12+12+12+12	55	1.800	2.450	2.450	2.450	2.450	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
7+12+12+12+18	61	1.650	2.250	2.250	2.250	3.200	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+9+9+9+9	45	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+9+9+9+12	48	2.175	2.175	2.175	2.175	2.900	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+9+9+9+18	54	2.000	2.000	2.000	2.000	3.600	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+9+9+9+21	57	1.900	1.900	1.900	1.900	4.000	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+9+9+9+24	60	1.900	1.900	1.900	1.900	4.000	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+9+9+12+12	51	2.100	2.100	2.100	2.650	2.650	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+9+9+12+18	57	1.900	1.900	1.900	2.425	3.475	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+9+9+12+21	60	1.900	1.900	1.900	2.250	3.650	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+9+9+12+24	63	1.900	1.900	1.900	2.250	3.650	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+9+9+18+18	63	1.900	1.900	1.900	2.950	2.950	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+9+12+12+12	54	1.900	1.900	2.600	2.600	2.600	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+9+12+12+18	60	1.750	1.750	2.350	2.350	3.400	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+9+12+12+21	63	1.750	1.750	2.200	2.200	3.700	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+12+12+12+12	57	1.900	2.425	2.425	2.425	2.425	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
9+12+12+12+18	63	1.800	2.225	2.225	2.225	3.125	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)
12+12+12+12+12	60	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320	11.600 (3.500-13.600)	3.590 (2.000-4.900)

UD. INT. SPLIT PARED PLUS SERIE F R-32



FUNCIONES DESTACADAS



OPCIONAL



		KSTI-07/20 F/M R-32		KSTI-09/25 F/M R-32		KSTI-12/35 F/M R-32		KSTI-18/50 F/M R-32		KSTi-24/71 F/M R-32	
CARACTERÍSTICAS		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
CAPACIDAD	W	2.100	2.600	2.700	2.800	3.200	3.500	4.600	5.200	6.155	6.448
	Kcal/h	1.806	2.236	2.322	2.408	2.752	2923	3.955	4.471	5.292	5.544
UNIDAD INTERIOR											
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50	
CAUDAL DE AIRE (L-H-M-SH)	m³/h	330/430/490/560		330/430/490/560		290/410/480/560		520/610/720/850		520/610/720/850	
NIVEL SONORO											
PRES. SONORA (L-M-H-SH)	dB[A]	28/32/36/39		26/32/37/41		25/33/37/41		34/39/45/48		34/40/44/48	
POT. SONORA (L-M-H-SH)	dB[A]	38/42/46/49		37/44/48/55		35/43/47/55		44/49/54/58		44/50/54/59	
DIMENSIONES (mm)	Ancho	790		790		790		970		970	
	Profundo	200		200		200		224		224	
	Alto	275		275		275		300		300	
TUBERÍA FRIGORÍFICA	Líquido	1/4"		1/4"		1/4"		1/4"		1/4"	
	Gas	3/8"		3/8"		3/8"		3/8"		5/8"	
PESO NETO	Kg	9		9		9		13.5		13.5	
CÓDIGO		4050056407		4050056409		4050056412		4050056418		4050056424	

UNIDADES EXTERIORES COMBINABLES R-32

R-32



MODELO: M2-18/50

MODELOS: M3-24/71
MODELOS: M4-28/80MODELOS: M4-36/100
MODELOS: M5-42/125

CARACTERÍSTICAS

		2x1 PLUS		3x1 PLUS		4x1 PLUS		4x1 PRO		5x1 PRO	
		KSTi M2-18/50* R-32		KSTi M3-24/71 R-32		KSTi M4-28/80 R-32		KSTi M4-36/100 R-32		KSTi M5-42/125 R-32	
		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
CAPACIDAD	W	5.200	5.400	7.100	8.500	8.000	9.500	10.500	12.000	12.000	13.000
	Kcal/h	4.472	4.644	6.106	7.310	6.880	8.170	9.030	10.320	10.320	11.180
CONSUMO ELÉCTRICO	W	1.450	1.300	1.950	2.200	2.300	2.650	3.100	3.200	3.450	3.500
RANGO FUNCIONAMIENTO DE TRABAJO U. EXTERIOR	°C	-15/43	-15/24	-15/43	-15/24	-15/43	-15/24	-15/43	-15/24	-15/43	-15/24
EER/COP		3,59	4,15	3,64	3,86	3,48	3,58	3,39	3,75	3,48	3,71
SEER (ZONA CLIMÁT. INTERM.)		6,1 (A++)		6,1 (A++)		6,1 (A++)		6,1 (A++)		6,1 (A++)	
SCOP (ZONA CLIMÁT. INTERM.)		4,0 (A+)		4,0 (A+)		4,0 (A+)		4,0 (A+)		4,0 (A+)	

UNIDAD EXTERIOR

		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
INTENSIDAD NOMINAL	A	6,43		8,65	9,76	10,2	11,7	14	13	16	15
INTENSIDAD MÁX.	A		7,9		12,7		15,8		20		20
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50		220/240-1-50	
NIVEL SONORO	dB[A]	55/65		58/68		58/68		60/70		60/70	
(presión sonora/potencia sonora)											
CAUDAL EXTERIOR	m³/h	2.600		4.000		4.000		5.200		5.200	
DIMENSIONES (mm)	Ancho	899		1.001		1.001		1.087		1.087	
	Profundo	378		427		427		440		440	
	Alto	596		790		790		1.103		1.103	
PESO NETO	kg	43		68		69		90		90	

REFRIGERANTE

GAS REFRIGERANTE	Tipo	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
CARGA DE REFRIGERANTE	g	1.050	1.800	2.000	2.750	2.750
TUBERÍA DE CONEXIÓN	Líquido	1/4" x2	1/4" x3	1/4" x4	1/4" x4	1/4" x5
FRIGORÍFICA	Gas	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
DISTANCIA INTERCONEXIÓN	Máx. vert.	5	10	10	15	15
FRIGORÍFICA UNIDAD (METROS)	Total vert.+hor.	10	20	20	25	25
DIFERENCIA ALTURA MAX ENTRE UDS. INTERIORES	m	5	10	10	7,5	7,5
DISTANCIA MÁXIMA TOTAL	m	20	60	70	75	75
DISTANCIA PRECARGADA	m	10	30	40	40	40
CARGA ADICIONAL	g/m	20	20	20	20	20
TIPO EXPANSIÓN	VÁLVULA EXPANSIÓN ELECTRÓNICA					

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Nº DE CABLES DE INTERCONEXIÓN	4x1,5 mm	4x1,5 mm	4x1,5 mm	4x1,5 mm	4x1,5 mm
(por unidad interior)					
ALIMENTACIÓN	Unidad exterior 3x2,5 mm	Unidad exterior 3x4 mm	Unidad exterior 3x4 mm	Unidad exterior 3x6 mm	Unidad exterior 3x6 mm
CÓDIGO	4050051002	4050051003	4050051004	4050051014	4050051005

* M2-18 Posibilidad de instalar una única unidad interior.

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

KSTi
M2-18/50 PLUS R-32Capacidades para
las combinaciones

2x1

CICLO DE REFRIGERACIÓN

Unidad interior	Capacidad total	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Ud. D W	Ud. E W	Capacidad total	Consumo
							Min./Máx.	Min./Máx.
9	9	2.600	-	-	-	-	2.600 (2.150-3.000)	700 (560-880)
12	12	3.500	-	-	-	-	3.500 (2.150-3.800)	1.000 (560-1.100)
7+7	14	2.100	2.100	-	-	-	4.600 (2.150-4.800)	1.400 (560-1.500)
7+9	16	2.100	2.600	-	-	-	4.900 (2.150-5.200)	1.400 (560-1.500)
7+12	19	2.100	3.500	-	-	-	5.200 (2.150-5.800)	1.450 (560-1.560)
9+9	18	2.600	2.600	-	-	-	5.200 (2.150-5.800)	1.450 (560-1.560)
9+12	21	2.230	2.970	-	-	-	5.200 (2.150-5.800)	1.450 (560-1.560)
12+12	24	2.600	2.600	-	-	-	5.200 (2.150-5.800)	1.450 (560-1.560)

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

Capacidades para
las combinaciones

3x1

KSTi
M3-24/71 PLUS R-32

CICLO DE REFRIGERACIÓN

Unidad interior	Capacidad total	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Ud. D W	Ud. E W	Capacidad total	Consumo
							Min./Máx.	Min./Máx.
7+7	14	2.100	2.100	-	-	-	4.200 (2.400-4.900)	1.420 (1.100-2.050)
7+9	16	2.100	2.600	-	-	-	4.700 (2.400-5.200)	1.420 (1.100-2.050)
7+12	19	2.100	3.500	-	-	-	5.600 (2.400-6.300)	1.720 (1.100-2.200)
7+18	25	1.990	5.110	-	-	-	7.100 (2.400-8.500)	1.950 (1.100-2.870)
9+9	18	2.600	2.600	-	-	-	5.200 (2.400-6.300)	1.720 (1.100-2.200)
9+12	21	2.600	3.500	-	-	-	6.100 (2.400-7.300)	1.720 (1.100-2.200)
9+18	27	2.370	4.730	-	-	-	7.100 (2.400-8.500)	1.950 (1.100-2.870)
12+12	24	3.550	3.550	-	-	-	7.100 (2.400-8.500)	1.950 (1.100-2.870)
12+18	30	2.840	4.280	-	-	-	7.100 (2.400-8.500)	1.950 (1.100-2.870)
18+18	36	3.550	3.550	-	-	-	7.100 (2.400-8.500)	1.950 (1.100-2.870)
7+7+7	21	2.100	2.100	2.100	-	-	4.200 (2.400-4.900)	1.720 (1.100-2.200)
7+7+9	23	2.100	2.100	2.600	-	-	7.100 (2.400-8.500)	1.950 (1.100-2.870)
7+7+12	26	1.910	1.910	3.280	-	-	7.100 (2.400-8.500)	1.950 (1.100-2.870)
7+7+18	32	1.550	1.550	3.990	-	-	7.100 (2.400-8.500)	1.950 (1.100-2.870)
7+9+9	25	1.990	2.560	2.560	-	-	7.100 (2.400-8.500)	1.950 (1.100-2.870)
7+9+12	28	1.780	2.280	3.040	-	-	7.100 (2.400-8.500)	1.950 (1.100-2.870)
7+9+18	34	1.460	1.880	3.760	-	-	7.100 (2.400-8.500)	1.950 (1.100-2.870)
7+12+12	31	1.600	2.750	2.750	-	-	7.100 (2.400-8.500)	1.950 (1.100-2.870)
9+9+9	27	2.370	2.370	2.370	-	-	7.100 (2.400-8.500)	1.950 (1.100-2.870)
9+9+12	30	2.130	2.130	2.840	-	-	7.100 (2.400-8.500)	1.950 (1.100-2.870)
9+9+18	36	1.780	1.780	3.550	-	-	7.100 (2.400-8.500)	1.950 (1.100-2.870)
9+12+12	33	1.940	2.580	2.580	-	-	7.100 (2.400-8.500)	1.950 (1.100-2.870)
12+12+12	36	2.370	2.370	2.370	-	-	7.100 (2.400-8.500)	1.950 (1.100-2.870)

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

KSTi
M4-28/80 PLUS R-32Capacidades para
las combinaciones

4x1

CICLO DE REFRIGERACIÓN

Unidad interior	Capacidad total	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Ud. D W	Ud. E W	Capacidad total	Consumo
							Min./Máx.	Min./Máx.
7+7	14	2.100	2.100	-	-	-	4.200 (2.500-4.540)	1.950 (1.300-2.870)
7+9	16	2.100	2.600	-	-	-	4.700 (2.500-5.080)	1.950 (1.300-2.870)
7+12	19	2.100	3.500	-	-	-	5.600 (2.500-6.050)	1.950 (1.300-2.870)
7+18	25	2.100	5.000	-	-	-	7.100 (2.500-7.670)	1.950 (1.300-2.870)
9+9	18	2.600	2.600	-	-	-	5.200 (2.500-2.562)	1.950 (1.300-2.870)
9+12	21	2.600	3.500	-	-	-	6.100 (2.500-6.590)	1.950 (1.300-2.870)
9+18	27	2.600	5.000	-	-	-	7.600 (2.500-8.210)	1.950 (1.300-2.870)
12+12	24	3.500	3.500	-	-	-	7.000 (2.500-7.560)	1.950 (1.300-2.870)
12+18	30	3.200	4.800	-	-	-	8.000 (2.500-10.000)	2.240 (1.300-3.580)
18+18	36	4.000	4.000	-	-	-	8.000 (2.500-10.000)	2.240 (1.300-3.580)
7+7+7	21	2.100	2.100	2.100	-	-	6.300 (2.500-6.800)	1.950 (1.300-2.870)
7+7+9	23	2.100	2.100	2.600	-	-	6.800 (2.500-7.340)	1.950 (1.300-2.870)
7+7+12	26	2.100	2.100	3.500	-	-	7.000 (2.500-8.320)	1.950 (1.300-2.870)
7+7+18	32	1.750	1.750	4.500	-	-	8.000 (2.500-10.000)	2.240 (1.300-3.580)
7+9+9	25	2.100	2.880	2.880	-	-	7.860 (2.500-8.490)	1.950 (1.300-2.870)
7+9+12	28	2.000	2.570	3.430	-	-	8.000 (2.500-10.000)	2.240 (1.300-3.580)
7+9+18	34	1.650	2.120	4.240	-	-	8.000 (2.500-10.000)	2.240 (1.300-3.580)
7+12+12	31	1.810	3.100	3.100	-	-	8.000 (2.500-10.000)	2.240 (1.300-3.580)
7+12+18	37	1.510	2.590	3.890	-	-	8.000 (2.500-10.000)	2.240 (1.300-3.580)
9+9+9	27	2.670	2.670	2.670	-	-	8.000 (2.500-8.640)	1.950 (1.300-2.870)
9+9+12	30	2.400	2.400	3.200	-	-	8.000 (2.500-10.000)	2.240 (1.300-3.580)
9+9+18	36	2.000	2.000	4.000	-	-	8.000 (2.500-10.000)	2.240 (1.300-3.580)
9+12+12	33	2.180	2.910	2.910	-	-	8.000 (2.500-10.000)	2.240 (1.300-3.580)
9+12+18	39	1.850	2.460	3.690	-	-	8.000 (2.500-10.000)	2.240 (1.300-3.580)
12+12+12	36	2.670	2.670	2.670	-	-	8.000 (2.500-10.000)	2.240 (1.300-3.580)
12+12+18	42	2.290	2.290	3.430	-	-	8.000 (2.500-10.000)	2.240 (1.300-3.580)
7+7+7+7	28	2.000	2.000	2.000	2.000	-	8.000 (2.500-10.000)	2.240 (1.300-3.580)
7+7+7+9	30	1.870	1.870	1.870	2.400	-	8.000 (2.500-10.000)	2.240 (1.300-3.580)
7+7+7+12	33	1.700	1.700	1.700	2.910	-	8.000 (2.500-10.000)	2.240 (1.300-3.580)
7+7+7+18	39	1.440	1.440	1.440	3.690	-	8.000 (2.500-10.000)	2.240 (1.300-3.580)
7+7+9+9	32	1.750	1.750	2.250	2.250	-	8.000 (2.500-10.000)	2.240 (1.300-3.580)
7+7+9+12	35	1.600	1.600	2.060	2.740	-	8.000 (2.500-10.000)	2.240 (1.300-3.580)
7+7+9+18	41	1.370	1.370	1.760	3.510	-	8.000 (2.500-10.000)	2.240 (1.300-3.580)
7+7+12+12	38	1.470	1.470	2.530	2.530	-	8.000 (2.500-10.000)	2.240 (1.300-3.580)
7+9+9+9	34	1.650	2.120	2.120	2.120	-	8.000 (2.500-10.000)	2.240 (1.300-3.580)
7+9+9+12	37	1.510	1.950	1.950	2.590	-	8.000 (2.500-10.000)	2.240 (1.300-3.580)
7+9+12+12	40	1.400	1.800	2.400	2.400	-	8.000 (2.500-10.000)	2.240 (1.300-3.580)
9+9+9+9	36	2.000	2.000	2.000	2.000	-	8.000 (2.500-10.000)	2.240 (1.300-3.580)
9+9+9+12	39	1.850	1.850	1.850	2.460	-	8.000 (2.500-10.000)	2.240 (1.300-3.580)
9+9+12+12	42	1.710	1.710	2.290	2.290	-	8.000 (2.500-10.000)	2.240 (1.300-3.580)

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

Capacidades para
las combinaciones

4x1

KSTi
M4-36/100 PRO R-32

CICLO DE REFRIGERACIÓN

Unidad interior	Capacidad total	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Ud. D W	Ud. E W	Capacidad total	Consumo
							Min./Máx.	Min./Máx.
7+12	19	2.100	3.500	-	-	-	2.600 (2.400-6.200)	2.4000 (1.600-3.500)
7+18	25	2.100	5.000	-	-	-	7.100 (2.400-7.870)	2.4000 (1.600-3.500)
7+21	28	2.100	6.100	-	-	-	8.200 (2.400-9.090)	2.4000 (1.600-3.500)
7+24	31	2.100	7.200	-	-	-	9.300 (2.400-10.300))	2.4000 (1.600-3.500)
9+9	18	2.600	2.600	-	-	-	5.200 (2.400-5.760)	2.4000 (1.600-3.500)
9+12	21	2.600	3.500	-	-	-	6.100 (2.400-6.760)	2.4000 (1.600-3.500)
9+18	27	2.600	5.000	-	-	-	7.600 (2.400-8.420)	2.4000 (1.600-3.500)
9+21	30	2.600	6.100	-	-	-	8.700 (2.400-9.640)	2.4000 (1.600-3.500)
9+24	33	2.600	7.200	-	-	-	9.800 (2.400-10.860)	2.4000 (1.600-3.500)
12+12	24	3.500	3.500	-	-	-	7.000 (2.400-7.760)	2.4000 (1.600-3.500)
12+18	30	3.500	5.000	-	-	-	8.500 (2.400-9.420)	2.4000 (1.600-3.500)
12+21	33	3.500	6.100	-	-	-	9.600 (2.400-10.640)	2.8000 (1.600-4.000)
12+24	36	3.500	7.000	-	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
18+18	36	5.250	5.250	-	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
18+21	39	4.850	5.650	-	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
18+24	42	4.500	6.000	-	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
21+21	42	5.250	5.250	-	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
21+24	45	4.900	5.600	-	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
24+24	48	5.250	5.250	-	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+7+7	21	2.100	2.100	2.100	-	-	6.300 (2.400-6.980)	2.4000 (1.600-3.500)
7+7+9	23	2.100	2.100	2.600	-	-	6.800 (2.400-7.530)	2.4000 (1.600-3.500)
7+7+12	26	2.100	2.100	3.500	-	-	7.700 (2.400-8.530)	2.4000 (1.600-3.500)
7+7+18	32	2.100	2.100	5.000	-	-	9.200 (2.400-10.190)	2.8000 (1.600-4.000)
7+7+21	35	2.100	2.100	6.100	-	-	10.300 (2.400-11.410)	2.8000 (1.600-4.000)
7+7+24	38	1.930	1.930	6.630	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+9+9	25	2.100	2.600	2.600	-	-	7.300 (2.400-8.090)	2.4000 (1.600-3.500)
7+9+12	28	2.100	2.600	3.500	-	-	8.200 (2.400-9.090)	2.4000 (1.600-3.500)
7+9+18	34	2.100	2.600	5.000	-	-	9.700 (2.400-10.750)	3.100 (1.600-4.000)
7+9+21	37	1.990	2.550	5.960	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+9+24	40	1.840	2.360	6.300	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+12+12	31	2.100	3.500	3.500	-	-	9.100 (2.400-10.080)	2.4000 (1.600-3.500)
7+12+18	37	1.990	3.410	5.110	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+12+21	40	1.840	3.150	5.510	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+12+24	43	1.710	2.930	5.860	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+18+18	43	1.710	4.400	4.400	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+18+21	46	1.600	4.110	4.790	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+18+24	49	1.500	3.860	5.140	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+21+21	49	1.500	4.500	4.500	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+21+24	52	1.410	4.240	4.850	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
9+9+9	27	2.600	2.600	2.600	-	-	7.800 (2.400-8.640)	2.4000 (1.600-3.500)
9+9+12	30	2.600	2.600	4.200	-	-	9.400 (2.400-10.420)	2.6000 (1.600-3.600)
9+9+18	36	2.630	2.630	5.250	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
9+9+21	39	2.420	2.420	5.650	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
9+9+24	42	2.250	2.250	6.000	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
9+12+12	33	2.600	3.500	3.500	-	-	9.600 (2.400-10.640)	3.100 (1.600-4.000)
9+12+18	39	2.420	3.230	4.850	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
9+12+21	42	2.250	3.000	5.250	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
9+12+24	45	2.100	2.800	5.600	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
9+18+18	45	2.100	4.200	4.200	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
9+18+21	48	1.970	3.940	4.590	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
9+18+24	51	1.850	3.710	4.940	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
9+21+21	51	1.850	4.320	4.320	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
9+21+24	54	1.750	4.080	4.670	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
12+12+12	36	3.500	3.500	3.500	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

KSTi
M4-36/100 PRO R-32Capacidades para
las combinaciones

4x1

CICLO DE REFRIGERACIÓN

Unidad interior	Capacidad total	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Ud. D W	Ud. E W	Capacidad total	Consumo
							Min./Máx.	Min./Máx.
12+12+18	42	3.000	3.000	4.500	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
12+12+21	45	2.800	2.800	4.900	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
12+12+24	48	2.630	2.630	5.250	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
12+18+18	48	2.630	3.940	3.940	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
12+18+21	51	2.470	3.710	4.320	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
12+18+24	54	2.330	3.500	4.670	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
12+21+21	54	2.330	4.080	4.080	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
18+18+18	54	3.500	3.500	3.500	-	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+7+7+7	28	2.100	2.100	2.100	2.100	-	8.400 (2.400-9.310)	2.4000 (1.600-3.500)
7+7+7+9	30	2.100	2.100	2.100	2.600	-	8.900 (2.400-9.860)	2.6000 (1.600-3.600)
7+7+7+12	33	2.100	2.100	2.100	3.500	-	9.800 (2.400-10.860)	3.100 (1.600-4.000)
7+7+7+18	39	1.880	1.880	1.880	4.850	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+7+7+21	42	1.750	1.750	1.750	5.250	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+7+7+24	45	1.630	1.630	1.630	5.600	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+7+9+9	32	2.100	2.100	2.600	2.600	-	9.400 (2.400-10.420)	3.100 (1.600-4.000)
7+7+9+12	35	2.100	2.100	2.600	3.500	-	10.300 (2.400-11.410)	3.100 (1.600-4.000)
7+7+9+18	41	1.790	1.790	2.300	4.610	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+7+9+21	44	1.670	1.670	2.150	5.010	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+7+9+24	47	1.560	1.560	2.010	5.360	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+7+12+12	38	1.930	1.930	3.320	3.320	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+7+12+18	44	1.670	1.670	2.860	4.300	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+7+12+21	47	1.560	1.560	2.680	4.690	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+7+12+24	50	1.470	1.470	2.520	5.040	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+7+18+18	50	1.470	1.470	3.780	3.780	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+7+18+21	53	1.390	1.390	3.570	4.160	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+9+9+9	34	2.300	2.600	2.600	2.600	-	10.100 (2.400-11.190)	3.100 (1.600-4.000)
7+9+9+12	37	1.990	2.550	2.550	3.410	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+9+9+18	43	1.710	2.200	2.200	4.400	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+9+9+21	46	1.600	2.050	2.050	4.790	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+9+9+24	49	1.500	1.930	1.930	5.140	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+9+12+12	40	1.840	2.360	3.150	3.150	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+9+12+18	46	1.600	2.050	2.740	4.110	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+9+12+21	49	1.500	1.930	2.570	4.500	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+9+12+24	52	1.410	1.820	2.420	4.850	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+9+18+18	52	1.410	1.820	3.630	3.630	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+12+12+12	43	1.710	2.930	2.930	2.930	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+12+12+18	49	1.500	2.570	2.570	3.860	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
7+12+12+21	52	1.410	2.420	2.420	4.240	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
9+9+9+9	36	2.630	2.630	2.630	2.630	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
9+9+9+12	39	2.420	2.420	2.420	3.230	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
9+9+9+18	45	2.100	2.100	2.100	4.200	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
9+9+9+21	48	1.970	1.970	1.970	4.590	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
9+9+9+24	51	1.850	1.850	1.850	4.940	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
9+9+12+12	42	2.250	2.250	3.000	3.000	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
9+9+12+18	48	1.970	1.970	2.630	3.940	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
9+9+12+21	51	1.850	1.850	2.470	4.320	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
9+9+12+24	54	1.750	1.750	2.330	4.670	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
9+9+18+18	54	1.750	1.750	3.500	3.500	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
9+12+12+12	45	2.100	2.800	2.800	2.800	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
9+12+12+18	51	1.850	2.470	2.470	3.710	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
9+12+12+21	54	1.750	2.330	2.330	4.080	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
12+12+12+12	48	2.630	2.630	2.630	2.630	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)
12+12+12+18	54	2.330	2.330	2.330	3.500	-	10.500 (2.400-11.000)	3.100 (1.600-4.000)

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

Capacidades para
las combinaciones

5x1

KSTi
M5-42/125 PRO R-32

CICLO DE REFRIGERACIÓN

Unidad interior	Capacidad total	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Ud. D W	Ud. E W	Capacidad total	Consumo
							Min./Máx.	Min./Máx.
7+18	25	2.100	5.000	-	-	-	7.100 (2.400-7.670)	3.450 (2.600-4.000)
7+21	28	2.100	6.100	-	-	-	8.200 (2.400-8.860)	3.450 (2.600-4.000)
7+24	31	2.100	7.200	-	-	-	9.300 (2.400-10.040)	3.450 (2.600-4.000)
9+12	21	2.600	3.500	-	-	-	6.100 (2.400-6.590)	3.450 (2.600-4.000)
9+18	27	2.600	5.000	-	-	-	7.600 (2.400-8.210)	3.450 (2.600-4.000)
9+21	30	2.600	6.100	-	-	-	8.700 (2.400-9.400)	3.450 (2.600-4.000)
9+24	33	2.600	7.200	-	-	-	9.800 (2.400-10.580)	3.450 (2.600-4.000)
12+12	24	3.500	3.500	-	-	-	7.000 (2.400-7.560)	3.450 (2.600-4.000)
12+18	30	3.500	5.000	-	-	-	8.500 (2.400-9.180)	3.450 (2.600-4.000)
12+21	33	3.500	6.100	-	-	-	9.600 (2.400-10.370)	3.450 (2.600-4.000)
12+24	36	3.500	7.200	-	-	-	10.700 (2.400-11.560)	3.450 (2.600-4.000)
18+18	36	5.000	5.000	-	-	-	10.000 (2.400-10.800)	3.450 (2.600-4.000)
18+21	39	5.000	6.100	-	-	-	11.100 (2.400-11.990)	3.450 (2.600-4.000)
18+24	42	5.140	6.860	-	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
21+21	42	6.000	6.000	-	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
21+24	45	5.600	6.400	-	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
24+24	48	6.000	6.000	-	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+7	21	2.100	2.100	2.100	-	-	6.300 (2.400-6.800)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+9	23	2.100	2.100	2.600	-	-	6.800 (2.400-7.340)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+12	26	2.100	2.100	3.500	-	-	7.700 (2.400-8.320)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+18	32	2.100	2.100	5.000	-	-	9.200 (2.400-8.320)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+21	35	2.100	2.100	6.100	-	-	10.300 (2.400-11.120)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+24	38	2.100	2.100	7.200	-	-	11.400 (2.400-12.310)	3.450 (2.600-4.000)
7+9+9	25	2.100	2.600	2.600	-	-	7.300 (2.400-7.880)	3.450 (2.600-4.000)
7+9+12	28	2.100	2.600	3.500	-	-	8.200 (2.400-8.860)	3.450 (2.600-4.000)
7+9+18	34	2.100	2.600	5.000	-	-	9.700 (2.400-10.480)	3.450 (2.600-4.000)
7+9+21	37	2.100	2.600	6.100	-	-	10.800 (2.400-11.660)	3.450 (2.600-4.000)
7+9+24	40	2.100	2.600	7.200	-	-	11.900 (2.400-12.850)	3.450 (2.600-4.000)
7+12+12	31	2.100	3.500	3.500	-	-	9.100 (2.400-9.830)	3.450 (2.600-4.000)
7+12+18	37	2.100	3.500	5.000	-	-	10.600 (2.400-11.450)	3.450 (2.600-4.000)
7+12+21	40	2.100	3.500	6.100	-	-	11.700 (2.400-12.640)	3.450 (2.600-4.000)
7+12+24	43	1.950	3.500	7.200	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+18+18	43	1.950	5.000	5.000	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+18+21	46	1.830	5.000	6.100	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+18+24	49	1.710	4.410	5.880	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+21+21	49	1.710	5.140	5.140	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+21+24	52	1.620	4.850	5.540	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+24+24	55	1.530	5.240	5.240	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+9+9	27	2.600	2.600	2.600	-	-	7.800 (2.400-8.420)	3.450 (2.600-4.000)
9+9+12	30	2.600	2.600	3.500	-	-	8.700 (2.400-9.400)	3.450 (2.600-4.000)
9+9+18	36	2.600	2.600	5.000	-	-	10.200 (2.400-11.020)	3.450 (2.600-4.000)
9+9+21	39	2.600	2.600	6.100	-	-	11.300 (2.400-12.200)	3.450 (2.600-4.000)
9+9+24	42	2.570	2.570	6.860	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+12+12	33	2.600	3.500	3.500	-	-	9.600 (2.400-10.370)	3.450 (2.600-4.000)
9+12+18	39	2.600	3.500	5.000	-	-	11.100 (2.400-11.990)	3.450 (2.600-4.000)
9+12+21	42	2.570	3.430	6.000	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+12+24	45	2.400	3.200	6.400	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+18+18	45	2.400	4.800	4.800	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+18+21	48	2.250	4.500	5.250	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

KSTi
M5-42/125 PRO R-32Capacidades para
las combinaciones

5x1

CICLO DE REFRIGERACIÓN

Unidad interior	Capacidad total	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Ud. D W	Ud. E W	Capacidad total	Consumo
							Min./Máx.	Min./Máx.
9+18+24	51	2.120	4.240	5.650	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+21+21	51	2.120	4.940	4.940	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+21+24	54	2.000	4.670	5.330	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+24+24	57	1.890	5.050	5.050	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
12+12+12	36	3.500	3.500	3.500	-	-	10.500 (2.400-11.340)	3.450 (2.600-4.000)
12+12+18	42	3.430	3.430	5.140	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
12+12+21	45	3.200	3.200	5.600	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
12+12+24	48	3.000	3.000	6.000	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
12+18+18	48	3.000	4.500	4.500	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
12+18+21	51	2.820	4.240	4.940	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
12+18+24	54	2.670	4.000	5.330	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
12+21+21	54	2.670	4.670	4.670	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
12+21+24	57	2.530	4.420	5.050	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
12+24+24	60	2.400	4.800	4.800	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
18+18+18	54	4.000	4.000	4.000	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
18+18+21	57	3.790	3.790	4.420	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
18+18+24	60	3.600	3.600	4.800	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
18+21+21	60	3.600	4.200	4.200	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
18+21+24	63	3.430	4.000	4.570	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
21+21+21	63	4.000	4.000	4.000	-	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+7+7	28	2.100	2.100	2.100	2.100	-	8.400 (2.400-9.070)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+7+9	30	2.100	2.100	2.100	2.600	-	8.900 (2.400-9.610)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+7+12	33	2.100	2.100	2.100	3.500	-	9.800 (2.400-10.580)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+7+18	39	2.100	2.100	2.100	5.000	-	11.300 (2.400-12.200)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+7+21	42	2.000	2.000	2.000	6.000	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+7+24	45	1.870	1.870	1.870	6.400	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+9+9	32	2.100	2.100	2.600	2.600	-	9.400 (2.400-10.150)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+9+12	35	2.100	2.100	2.600	3.500	-	10.300 (2.400-11.120)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+9+18	41	2.100	2.100	2.600	5.000	-	11.800 (2.400-12.740)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+9+21	44	1.910	1.910	2.450	5.730	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+9+24	47	1.790	1.790	2.300	6.130	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+12+12	38	2.100	2.100	3.500	3.500	-	11.200 (2.400-12.100)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+12+18	44	1.910	1.910	3.270	4.910	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+12+21	47	1.790	1.790	3.060	5.360	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+12+24	50	1.680	1.680	2.880	5.760	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+18+18	50	1.680	1.680	4.320	4.320	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+18+21	53	1.580	1.580	4.080	4.750	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+18+24	56	1.500	1.500	3.860	5.140	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+21+21	56	1.500	1.500	4.500	4.500	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+21+24	59	1.420	1.420	4.270	4.880	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+24+24	62	1.350	1.350	4.650	4.650	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+9+9+9	34	2.300	2.600	2.600	2.600	-	10.100 (2.400-10.910)	3.450 (2.600-4.000)
7+9+9+12	37	2.300	2.600	2.600	3.500	-	11.000 (2.400-11.880)	3.450 (2.600-4.000)
7+9+9+18	43	1.950	2.510	2.510	5.020	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+9+9+21	46	1.830	2.350	2.350	5.480	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+9+9+24	49	1.710	2.200	2.200	5.880	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+9+12+12	40	2.300	2.600	3.500	3.500	-	11.900 (2.400-12.850)	3.450 (2.600-4.000)
7+9+12+18	46	1.830	2.350	3.130	4.700	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+9+12+21	49	1.710	2.200	2.940	5.140	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

Capacidades para
las combinaciones

5x1

KSTi
M5-42/125 PRO R-32

CICLO DE REFRIGERACIÓN

Unidad interior	Capacidad total	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Ud. D W	Ud. E W	Capacidad total	Consumo
							Min./Máx.	Min./Máx.
7+9+12+24	52	1.620	2.080	2.770	5.540	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+9+18+18	52	1.620	2.080	4.150	4.150	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+9+18+21	55	1.530	1.960	3.930	4.580	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+9+18+24	58	1.450	1.860	3.720	4.970	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+9+21+21	58	1.450	1.860	4.340	4.340	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+9+21+24	61	1.380	1.770	4.130	4.720	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+12+12+12	43	1.950	3.350	3.350	3.350	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+12+12+18	49	1.710	2.940	2.940	4.410	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+12+12+21	52	1.620	2.770	2.770	4.850	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+12+12+24	55	1.530	2.620	2.620	5.240	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+12+18+18	55	1.530	2.620	3.930	3.930	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+12+18+21	58	1.450	2.480	3.720	4.340	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+12+18+24	61	1.380	2.360	3.540	4.720	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+12+21+21	61	1.380	2.360	4.130	4.130	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+18+18+18	61	1.380	3.540	3.540	3.540	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+9+9+9	36	2.600	2.600	2.600	2.600	-	10.400 (2.400-11.230)	3.450 (2.600-4.000)
9+9+9+12	39	2.600	2.600	2.600	3.500	-	11.300 (2.400-12.200)	3.450 (2.600-4.000)
9+9+9+18	45	2.400	2.400	2.400	4.800	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+9+9+21	48	2.250	2.250	2.250	5.250	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+9+9+24	51	2.120	2.120	2.120	5.650	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+9+12+12	42	2.570	2.570	3.430	3.430	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+9+12+18	48	2.250	2.250	3.000	4.500	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+9+12+21	51	2.120	2.120	2.820	4.940	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+9+12+24	54	2.000	2.000	2.670	5.330	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+9+18+18	54	2.000	2.000	4.000	4.000	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+9+18+21	57	1.890	1.890	3.790	4.420	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+9+18+24	60	1.800	1.800	3.600	4.800	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+9+21+21	60	1.800	1.800	4.200	4.200	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+9+21+24	63	1.710	1.710	4.000	4.570	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+12+12+12	45	2.400	3.200	3.200	3.200	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+12+12+18	51	2.120	2.820	2.820	4.240	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+12+12+21	54	2.000	2.670	2.670	4.670	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+12+12+24	57	1.890	2.530	2.530	5.050	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+12+18+18	57	1.890	2.530	3.790	3.790	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+12+18+21	60	1.800	2.400	3.600	4.200	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+12+18+24	63	1.710	2.290	3.430	4.570	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+12+21+21	63	1.710	2.290	4.000	4.000	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+18+18+18	63	1.710	3.430	3.430	3.430	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
12+12+12+12	48	3.000	3.000	3.000	3.000	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
12+12+12+18	54	2.670	2.670	2.670	4.000	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
12+12+12+21	57	2.530	2.530	2.530	4.420	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
12+12+12+24	60	2.400	2.400	2.400	4.800	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
12+12+18+18	60	2.400	2.400	3.600	3.600	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
12+12+18+21	63	2.290	2.290	3.430	4.000	-	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+7+7+7	35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	10.500 (2.400-11.340)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+7+7+9	37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.600	11.000 (2.400-11.880)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+7+7+12	40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.600	11.900 (2.400-12.850)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+7+7+18	46	2.100	2.100	2.100	2.100	3.500	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+7+7+21	49	1.830	1.830	1.830	1.830	4.700	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

KSTi
M5-42/125 PRO R-32Capacidades para
las combinaciones

5x1

CICLO DE REFRIGERACIÓN								
Unidad interior	Capacidad total	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Ud. D W	Ud. E W	Capacidad total	Consumo
							Min./Máx.	Min./Máx.
7+7+7+24	52	1.710	1.710	1.710	1.710	5.140	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+7+9+9	39	1.620	1.620	1.620	1.620	5.540	11.500 (2.400-12.420)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+7+9+12	42	2.100	2.100	2.100	2.600	2.600	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+7+9+18	48	2.000	2.000	2.000	2.570	3.430	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+7+9+21	51	1.750	1.750	1.750	2.250	4.500	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+7+9+24	54	1.650	1.650	1.650	2.120	4.940	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+7+12+12	45	1.560	1.560	1.560	2.000	5.330	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+7+12+18	51	1.870	1.870	1.870	3.200	3.200	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+7+12+21	54	1.650	1.650	1.650	2.820	4.240	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+7+12+24	57	1.560	1.560	1.560	2.670	4.670	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+7+18+18	57	1.470	1.470	1.470	2.530	5.050	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+7+18+21	60	1.470	1.470	1.470	3.790	3.790	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+7+18+24	63	1.400	1.400	1.400	3.600	4.200	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+7+21+21	63	1.330	1.330	1.330	3.430	4.570	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+9+9+9	41	1.330	1.330	1.330	4.000	4.000	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+9+9+12	44	2.100	2.100	2.600	2.600	2.600	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+9+9+18	50	1.910	1.910	2.450	2.450	3.270	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+9+9+21	53	1.680	1.680	2.160	2.160	4.320	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+9+9+24	56	1.580	1.580	2.040	2.040	4.750	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+9+12+12	47	1.500	1.500	1.930	1.930	5.140	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+9+12+18	53	1.790	1.790	2.300	3.060	3.060	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+9+12+21	56	1.580	1.580	2.040	2.720	4.080	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+9+12+24	59	1.500	1.500	1.930	2.570	4.500	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+9+18+18	59	1.420	1.420	1.830	2.440	4.880	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+9+18+21	62	1.420	1.420	1.830	3.660	3.660	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+12+12+12	50	1.350	1.350	1.740	3.480	4.060	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+12+12+18	56	1.680	1.680	2.880	2.880	2.880	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+12+12+21	59	1.500	1.500	2.570	2.570	3.860	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+12+12+24	62	1.420	1.420	2.440	2.440	4.270	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+7+12+18+18	62	1.350	1.350	2.320	2.320	4.650	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+9+9+9+9	43	1.350	1.350	2.320	3.480	3.480	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+9+9+9+12	46	1.950	2.510	2.510	2.510	2.510	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+9+9+9+18	52	1.830	2.350	2.350	2.350	3.130	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+9+9+9+21	55	1.620	2.080	2.080	2.080	4.150	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+9+9+9+24	58	1.530	1.960	1.960	1.960	4.580	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+9+9+12+12	49	1.450	1.860	1.860	1.860	4.970	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+9+9+12+18	55	1.710	2.200	2.200	2.940	2.940	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+9+9+12+21	58	1.530	1.960	1.960	2.620	3.930	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+9+9+12+24	61	1.450	1.860	1.860	2.480	4.340	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+9+9+18+18	61	1.380	1.770	1.770	2.360	4.720	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+9+12+12+12	52	1.380	1.770	1.770	3.540	3.540	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+9+12+12+18	58	1.620	2.080	2.770	2.770	2.770	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+9+12+12+21	61	1.450	1.860	2.480	2.480	3.720	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+9+12+12+24	52	1.380	1.770	2.360	2.360	4.130	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+12+12+12+12	55	1.530	2.620	2.620	2.620	2.620	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
7+12+12+12+18	61	1.380	2.360	2.360	2.360	3.540	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+9+9+9+9	45	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+9+9+9+12	48	2.250	2.250	2.250	2.250	3.000	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+9+9+9+18	54	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)

TABLA DE COMBINACIONES DE POTENCIAS

Capacidades para
las combinaciones

5x1

KSTi
M5-42/125 PRO R-32

CICLO DE REFRIGERACIÓN

Unidad interior	Capacidad total	Ud. A W	Ud. B W	Ud. C W	Ud. D W	Ud. E W	Capacidad total	Consumo
							Min./Máx.	Min./Máx.
9+9+9+9+21	57	1.890	1.890	1.890	1.890	4.420	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+9+9+9+24	60	1.800	1.800	1.800	1.800	4.800	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+9+9+12+12	51	2.120	2.120	2.120	2.820	2.820	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+9+9+12+18	57	1.890	1.890	1.890	2.530	3.790	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+9+9+12+24	63	1.800	1.800	1.800	2.400	4.200	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+9+9+12+21	60	1.710	1.710	1.710	2.290	4.570	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+9+9+18+18	63	1.710	1.710	1.710	3.430	3.430	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+9+12+12+12	54	2.000	2.000	2.670	2.670	2.670	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+9+12+12+18	60	1.800	1.800	2.400	2.400	3.600	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+9+12+12+21	63	1.710	1.710	2.290	2.290	4.000	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+12+12+12+12	57	1.890	2.530	2.530	2.530	2.530	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
9+12+12+12+18	63	1.710	2.290	2.290	2.290	3.430	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)
12+12+12+12+12+12	72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	12.000 (2.400-13.600)	3.450 (2.600-4.000)

LEYENDA ICONOS

FUNCIONES DE CONFORT



MODO AUTOMÁTICO

En este modo la máquina selecciona automáticamente entre calefacción o refrigeración en función de la temperatura demandada.



FOLLOW ME

Función con la que se habilita como sonda de temperatura ambiente la ubicada en el propio mando a distancia, deshabilitando la ubicada en el retorno de la unidad interior.



TOMA DE AIRE EXTERIOR

Toma de aire ubicada en la carcasa de la unidad interior, para ser conducida al exterior mediante un conducto y poder garantizar aportaciones mínimas de aire externo.



FILTRO DE CARBÓN ACTIVO

Incorpora filtro de carbón activo para purificación del ambiente.



IONIZADOR

Prestación que consigue concentrar los aniones presentes en el aire para generar una sensación de mayor confort.



PANTALLA DIGITAL INTEGRADA

Permite una rápida visualización del estado del equipo.



AUTO-LIMPIEZA

Incorpora un proceso de limpieza de la batería de la unidad interior para prevenir malos olores.



MODO TURBO

Permite alcanzar la temperatura deseada en el mínimo tiempo.



RUEDAS DE TRANSPORTE

Incorpora ruedas para facilitar su transporte.



CONTROL ANTI AIRE FRÍO EN INVIERNO

Control de temperatura en la batería de la unidad interior para evitar la impulsión de aire a temperatura inferior a la deseada en invierno, ya sea debido a los desescarches o arranques del equipo.



DEPÓSITO DE CONDENSADOS INTEGRADO

Compartimiento extraíble en el que se recogen los condensados procedentes de la batería evaporadora.



ACS TODO EL AÑO

Permite producir agua caliente sanitaria todo el año mediante grupo frigorífico tanto en temporada de verano como de invierno.



MODO NOCHE



CONTROL TÁCTIL

FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO DE AIRE



DOBLE DEFLEXIÓN

Posibilidad de regular vertical y horizontalmente el flujo de aire impulsado por la unidad interior.



FUNCIÓN SWING

Modo automático por el que el flujo de aire varía su deflexión verticalmente.



PREPARADA PARA RETORNO POSTERIOR/INFERIOR

La unidad interior está equipada con dos tomas alternativas para el aire de retorno.



MEMORIA DE POSICIÓN

La posición de la lama de deflexión principal queda memorizada, de manera que se recupera su posición en el siguiente encendido del equipo.



VENTILADOR 3 VELOCIDADES

Posibilidad de regular la velocidad del ventilador de la unidad interior entre 3 velocidades.



VENTILADOR 5 VELOCIDADES

Posibilidad de regular la velocidad del ventilador de la unidad interior entre 5 velocidades.



CONTROL WIFI

Kosner rompe las barreras y dota a sus unidades interiores de control vía WiFi para poder gestionarlas a través de internet y un smartphone o tablet.



7 VELOCIDADES

de serie. Más que muchos modelos disponibles en el mercado.



AJUSTE DE DEFLEXIÓN

Ajuste desde el control remoto de la posición de la lama de deflexión principal.



DOBLE SWING

el aire se puede regular vertical y horizontalmente.

FUNCIONES DE OPTIMIZACIÓN Y AHORRO



FUNCIONAMIENTO PROGRAMABLE

Desde el mando de control remoto se pueden programar encendidos y apagados del equipo.



FUNCIÓN AUTO-RESTART

En caso de fallo por tensión, recupera las condiciones de funcionamiento automáticamente cuando se reestablece el suministro eléctrico.



DISEÑO DE ALTO RENDIMIENTO

El equipo está configurado con componentes específicos que presentan un muy bajo consumo eléctrico.



MODO ECONÓMICO /SLEEP

Permite trabajar a baja potencia de modo más silencioso y económico.



CLASE A

Clasificación energética A.



1W EN ESPERA



INDICADOR LUMINOSO DE CALIDAD DEL AIRE