

# XTREME HR

Eficiencia extrema en ACS



NOVEDAD 2024



127,6%  
RENDIMIENTO EN ACS



A

A



**Ahorrando**  
hasta un 70%  
en consumo de gas



**Reduciendo**  
las emisiones de CO<sub>2</sub>



**Mejorando**  
la clasificación energética



SOLICITA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA Y OTRAS  
SOLUCIONES DE HIBRIDACIÓN A TU COMERCIAL DE SALTOKI



Rendimiento del 127,6% en ACS gracias a su  
tecnología Confort Plus

La caldera Xtreme HR está preparada para su hibridación con un equipo de aerotermia, ya sea en el momento de la instalación o en un futuro.

# Características




## RECUPERADOR PASIVO DE CALOR

- **Extrae el calor de los humos evacuados**, y este se aprovecha para **calentar el agua para ACS y calefacción.**
- Construido en **acero inoxidable con revestimiento de titanio.**



## INTERCAMBIADOR DE CALOR

- Diseñado para soportar el paso del tiempo, el intercambiador dispone de **2 circuitos separados** para garantizar una **óptima transferencia de calor.**
- Con **doble serpentín de cobre** para ACS y calefacción.



### DATOS TÉCNICOS

XTREME HR		24	30	36
<b>AGUA CALIENTE SANITARIA</b>				
Valor nominal de entrada (valor más bajo)	kW	3,6 – 25,1	3,6 – 30,5	3,6 – 32,7
Umbral grifo	l/min	2		
ΔT 25 °C	l/min	15,3	18,7	20,3
ΔT 35 °C	l/min	11	13,3	14,5
Temperatura ACS	°C	55		
<b>CALEFACCIÓN</b>				
Valor nominal de entrada (valor más bajo)	kW	3,6 – 18,7	3,6 – 23,7	3,6 – 27,0
Salida nominal	kW	4,0 – 18,2	4,0 – 23,1	4,0 – 26,6
Presión máx. agua caliente	bares	2,5		
Temperatura máx. agua caliente	°C	90		
<b>DATOS ELÉCTRICOS</b>				
Tensión de red	V	230		
Clase de protección	IP	IPX4D		
Producción registrada: plena carga	W	115		
Producción registrada: en espera	W	2		
<b>PESO Y DIMENSIONES</b>				
Altura	mm	766	766	826
Anchura	mm	450		
Profundidad	mm	277		
Peso	kg	33	33	36
<b>CÓDIGO</b>		0106800016	0106800018	0106800020