



MODELO **FXE**

- Fancoils de suelo o techo con motor EC Brushless modulante de alta eficiencia, con mueble de cobertura.
- 12 tallas diferentes, que van desde los 1.5 hasta los 10.4 kW, en tres versiones diferentes.
- Posibilidad de versión con ventilador AC de tres velocidades (termostato CR25 o CBE25 no incluido de serie).
- Conexiones hidráulicas a **izquierdas** de manera **estándar**. Posibilidad en lado contrario.
- Unidades bajo pedido.

MODELO	MANDO (NO INCLUIDO DE SERIE)	FANCOILS CON ENVOLVENTE
	KVCÍ FXE-VA	CBE 26 A BORDO DE UNIDAD CR26 DE PARED
Versión con mueble para instalación en pared. Pies de apoyo opcionales para instalación en suelo.		
	KVCÍ FXE-VB	CBE 26 A BORDO DE UNIDAD CR26 DE PARED
Versión con mueble para instalación en suelo. Incorpora rejilla de aspiración en la parte frontal.		
	KVCÍ FXE-HB	CR26 DE PARED
Versión con mueble para instalación en techo.		
MODELO	MODELO	FANCOILS SIN ENVOLVENTE
	KVCÍ FXE-CA	CR26 DE PARED
Versión canalizable para instalación en pared. Pies de apoyo opcionales para instalación en suelo.		
	KVCÍ FXE-CH	CR26 DE PARED
Versión canalizable para instalación en techo. Para instalación de retorno por plenum.		
	KVCÍ FXE-CS	CR26 DE PARED
Versión canalizable para instalación en techo. Para instalación con retorno canalizable.		

FANCOIL SUELO / TECHO FXE 0-10V 2 TUBOS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS		FXE 130	FXE 230	FXE 330	FXE 430	FXE 530	FXE 630
CAPACIDAD FRIGORÍFICA 7 / 12 (L-M-H) (1)	kW	0,8 / 1,24 / 1,55	1,07 / 1,65 / 2,06	1,3 / 2,07 / 2,59	1,56 / 2,47 / 3,09	2,27 / 3,27 / 4,01	2,58 / 3,71 / 4,54
	Frig/h	1.333	1.772	2.229	2.656	3.444	3.902
CAPACIDAD CALORÍFICA 50 / 45 (L-M-H) (2)	kW	1,09 / 1,81 / 2,37	1,43 / 2,37 / 3,1	1,66 / 2,86 / 3,75	1,87 / 3,2 / 4,2	2,73 / 4,18 / 5,35	3,16 / 4,84 / 6,18
	Kcal/h	2.035	2.665	3.225	3.610	4.599	5.318
CAPACIDAD CALORÍFICA 70 / 60 (L-M-H) (3)	kW	1,80 / 2,97 / 3,87	2,37 / 3,89 / 5,07	2,74 / 4,7 / 6,14	3,09 / 5,26 / 6,87	4,5 / 6,87 / 8,75	5,21 / 7,95 / 10,12
	Kcal/h	3.330	4.360	5.278	5.908	7.526	8.702

MOTOR VENTILADOR

CAUDAL DE AIRE (H)	m³/h	390	420	520	570	745	800
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	230-1-50					
NUMERO DE VENTILADORES		1	1	1	1	2	2
CANTIDAD / TIPO DE MOTOR		1 / EC					
POTENCIA ABSORBIDA NOMINAL	W	55	55	65	65	85	85
CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	A	0,35	0,35	0,45	0,45	0,55	0,55
PRESIÓN SONORA (L-M-H) (4)	dB(A)	13-25-38	13-27-40	15-31-44	16-33-46	16-27-39	16-28-40

INSTALACIÓN

NÚMERO DE FILAS		3	3	3	3	3	3
CONEXIONADO TUBO DE AGUA	Pulgadas	1 / 2"	1 / 2"	1 / 2"	1 / 2"	1 / 2"	1 / 2"
CAUDAL DE AGUA MODO FRÍO (1)	l/h	267	355	446	531	689	780
PERDIDA DE CARGA BAT. MODO FRÍO (1)	kPa	14	17,4	19,4	21,7	25,8	27,5
CAUDAL DE AGUA MODO CALOR (2)	l/h	407	533	645	722	920	1.064
PERDIDA DE CARGA BAT. MODO CALOR (2)	kPa	27,7	33,3	34,4	34,1	39,1	43,4
CAUDAL DE AGUA MODO CALOR (3)	l/h	333	436	528	591	753	870
PÉRDIDA DE CARGA BAT. MODO CALOR (3)	kPa	17	20,4	21,1	20,9	24	26,6
CONEXIÓN DIAMETRO DESAGÜE	mm	20	20	20	20	20	20

CARACTERÍSTICAS

		FXE 730	FXE 830	FXE 930	FXE 1030	FXE 1130	FXE 1230
CAPACIDAD FRIGORÍFICA 7 / 12 (L-M-H) (1)	kW	2,93 / 4,55 / 5,69	3,4 / 5,28 / 6,61	3,39 / 5,96 / 7,68	4,06 / 7,14 / 9,2	4,49 / 7,34 / 9,29	5,02 / 8,19 / 10,36
	Frig/h	4.893	5.683	6.601	7.903	7.985	8.913
CAPACIDAD CALORÍFICA 50 / 45 (L-M-H) (2)	kW	3,45 / 5,77 / 7,57	3,82 / 6,39 / 8,38	3,71 / 7,13 / 9,67	4,33 / 8,32 / 11,28	5,29 / 9,36 / 12,45	5,82 / 10,3 / 13,69
	Kcal/h	6.513	7.208	8.313	9.703	10.703	11.775
CAPACIDAD CALORÍFICA 70 / 60 (L-M-H) (3)	kW	5,7 / 9,49 / 12,39	6,31 / 10,5 / 13,7	6,14 / 11,72 / 15,82	7,16 / 13,68 / 18,46	8,75 / 15,39 / 20,37	9,63 / 16,94 / 22,41
	Kcal/h	10.657	11.794	13.603	15.877	17.514	19.268

MOTOR VENTILADOR

CAUDAL DE AIRE (H)	m³/h	1.050	1.100	1.320	1.350	1.810	1.840
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	230-1-50					
NUMERO DE VENTILADORES		2	2	2	2	3	3
CANTIDAD / TIPO DE MOTOR		1 / EC					
POTENCIA ABSORBIDA NOMINAL	W	90	90	90	90	180	180
CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	A	0,55	0,55	0,55	0,55	1,4	1,4
PRESIÓN SONORA (L-M-H) (4)	dB(A)	16-35-45	17-36-46	14-36-49	15-37-50	16-39-50	18-39-50

INSTALACIÓN

NÚMERO DE FILAS		3	3	3	3	3	3
CONEXIONADO TUBO DE AGUA	Pulgadas	1 / 2"	1 / 2"	1 / 2"	1 / 2"	1 / 2"	1 / 2"
CAUDAL DE AGUA MODO FRÍO (1)	l/h	979	1.137	1.320	1.581	1.597	1.783
PERDIDA DE CARGA BAT. MODO FRÍO (1)	kPa	26	28,7	29,9	30,3	29,1	31,3
CAUDAL DE AGUA MODO CALOR (2)	l/h	1.303	1.441	1.663	1.941	2.141	2.355
PERDIDA DE CARGA BAT. MODO CALOR (2)	kPa	39,1	39,2	40,3	38,8	44,3	46,4
CAUDAL DE AGUA MODO CALOR (3)	l/h	1.066	1.179	1.360	1.588	1.751	1.927
PERDIDA DE CARGA BAT. MODO CALOR (3)	kPa	24	24,1	24,7	23,8	27,2	28,5
CONEXIÓN DIAMETRO DESAGÜE	mm	20	20	20	20	20	20

(1) Condiciones modo frío: Temperatura de aire 27 °C bulbo seco / 19 °C bulbo húmedo. Temperatura del agua: 7 °C / 12 °C. (2) Condiciones modo calor: Temperatura de aire 20 °C. Temperatura del agua: 50 °C / 45 °C. (3) Condiciones modo calor: Temperatura de aire 20 °C. Temperatura del agua: 70 °C / 60 °C. (4) Nivel de presión sonora medido en campo libre a una distancia de 3 metros con caudal de aire máximo.

NOTA: los datos de capacidades, presiones sonoras, potencias y consumos son con caudal de aire máximo.

FANCOIL SUELO / TECHO CON Y SIN ENVOLVENTE FXE 0-10V 2 TUBOS

VERSIÓN FXE-VA 0-10V 2 TUBOS

DIMENSIONES		FXE-VA 130	FXE-VA 230	FXE-VA 330	FXE-VA 430	FXE-VA 530	FXE-VA 630
PROFUNDO	mm	220	220	220	220	220	220
ALTO ⁽¹⁾	mm	520	520	520	520	520	520
ANCHO	mm	670	670	870	870	1.070	1.070
PESO NETO	kg	14	14	17	18	23	24

CÓDIGO	0190515001	0190515012	0190515023	0190515034	0190515045	0190515056
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

DIMENSIONES		FXE-VA 730	FXE-VA 830	FXE-VA 930	FXE-VA 1030	FXE-VA 1130	FXE-VA 1230
PROFUNDO	mm	220	220	220	220	220	220
ALTO ⁽¹⁾	mm	520	520	520	520	520	520
ANCHO	mm	1.270	1.270	1.470	1.470	1.670	1.670
PESO NETO	kg	26	26	30	32	34	38

CÓDIGO	0190515067	0190515071	0190515072	0190515002	0190515003	0190515004
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

(1) Con pies de apoyo, accesorio CZPB, la altura aumenta +90 mm.

VERSIÓN FXE-VB 0-10V 2 TUBOS

DIMENSIONES		FXE-VB 130	FXE-VB 230	FXE-VB 330	FXE-VB 430	FXE-VB 530	FXE-VB 630
PROFUNDO	mm	220	220	220	220	220	220
ALTO	mm	520	520	520	520	520	520
ANCHO	mm	670	670	870	870	1.070	1.070
PESO NETO	kg	14	15	17	18	24	25

CÓDIGO	0190515018	0190515019	0190515020	0190515021	0190515022	0190515024
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

DIMENSIONES		FXE-VB 730	FXE-VB 830	FXE-VB 930	FXE-VB 1030	FXE-VB 1130	FXE-VB 1230
PROFUNDO	mm	220	220	220	220	220	220
ALTO	mm	520	520	520	520	520	520
ANCHO	mm	1.270	1.270	1.470	1.470	1.670	1.670
PESO NETO	kg	27	29	31	33	36	41

CÓDIGO	0190515025	0190515026	0190515027	0190515028	0190515029	0190515030
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

VERSIÓN FXE-HB 0-10V 2 TUBOS

DIMENSIONES		FXE-HB 130	FXE-HB 230	FXE-HB 330	FXE-HB 430	FXE-HB 530	FXE-HB 630
PROFUNDO	mm	520	520	520	520	520	520
ALTO	mm	220	220	220	220	220	220
ANCHO	mm	670	670	870	870	1.070	1.070
PESO NETO	kg	15	16	19	20	26	27

CÓDIGO	0190515044	0190515046	0190515047	0190515048	0190515049	0190515050
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

DIMENSIONES		FXE-HB 730	FXE-HB 830	FXE-HB 930	FXE-HB 1030	FXE-HB 1130	FXE-HB 1230
PROFUNDO	mm	520	520	520	520	520	520
ALTO	mm	220	220	220	220	220	220
ANCHO	mm	1.270	1.270	1.470	1.470	1.670	1.670
PESO NETO	kg	30	31	34	36	39	42

CÓDIGO	0190515051	0190515052	0190515053	0190515054	0190515055	0190515057
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

FANCOIL SUELO / TECHO CON Y SIN ENVOLVENTE FXE 0-10V 2 TUBOS

VERSIÓN FXE-CA 0-10V 2 TUBOS

DIMENSIONES		FXE-CA 130	FXE-CA 230	FXE-CA 330	FXE-CA 430	FXE-CA 530	FXE-CA 630
PROFUNDO	mm	215	215	215	215	215	215
ALTO ⁽¹⁾	mm	450	450	450	450	450	450
ANCHO	mm	450	450	650	650	850	850
PESO NETO	kg	11	12	14	15	20	21

CÓDIGO	0190505044	0190505046	0190505047	0190505048	0190505049	0190505050
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

DIMENSIONES		FXE-CA 730	FXE-CA 830	FXE-CA 930	FXE-CA 1030	FXE-CA 1130	FXE-CA 1230
PROFUNDO	mm	215	215	215	215	215	215
ALTO ⁽¹⁾	mm	450	450	450	450	450	450
ANCHO	mm	1.050	1.050	1.250	1.250	1.450	1.450
PESO NETO	kg	23	25	27	29	31	35

CÓDIGO	0190505051	0190505052	0190505053	0190505054	0190505055	0190505057
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

(1) Con pies de apoyo, accesorio CZZB, la altura aumenta +90 mm.

VERSIÓN FXE-CH 0-10V 2 TUBOS

DIMENSIONES		FXE-CH 130	FXE-CH 230	FXE-CH 330	FXE-CH 430	FXE-CH 530	FXE-CH 630
PROFUNDO	mm	450	450	450	450	450	450
ALTO	mm	215	215	215	215	215	215
ANCHO	mm	545	545	745	745	945	945
PESO NETO	kg	11	12	14	15	20	21

CÓDIGO	0190505001	0190505012	0190505023	0190505034	0190505045	0190505056
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

DIMENSIONES		FXE-CH 730	FXE-CH 830	FXE-CH 930	FXE-CH 1030	FXE-CH 1130	FXE-CH 1230
PROFUNDO	mm	450	450	450	450	450	450
ALTO	mm	215	215	215	215	215	215
ANCHO	mm	1.145	1.145	1.345	1.345	1.545	1.545
PESO NETO	kg	24	25	28	29	31	35

CÓDIGO	0190505067	0190505068	0190505069	0190505002	0190505003	0190505004
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

VERSIÓN FXE-CS 0-10V 2 TUBOS

DIMENSIONES		FXE-CS 130	FXE-CS 230	FXE-CS 330	FXE-CS 430	FXE-CS 530	FXE-CS 630
PROFUNDO	mm	450	450	450	450	450	450
ALTO	mm	215	215	215	215	215	215
ANCHO	mm	545	545	745	745	945	945
PESO NETO	kg	11	12	14	15	20	21

CÓDIGO	0190505018	0190505019	0190505020	0190505021	0190505022	0190505024
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

DIMENSIONES		FXE-CS 730	FXE-CS 830	FXE-CS 930	FXE-CS 1030	FXE-CS 1130	FXE-CS 1230
PROFUNDO	mm	450	450	450	450	450	450
ALTO	mm	215	215	215	215	215	215
ANCHO	mm	1.145	1.145	1.345	1.345	1.545	1.545
PESO NETO	kg	24	25	28	29	31	35

CÓDIGO	0190505025	0190505026	0190505027	0190505028	0190505029	0190505030
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS		FXE 131	FXE 231	FXE 331	FXE 431	FXE 531	FXE 631
CAPACIDAD FRIGORÍFICA 7 / 12 (L-M-H) (1)	kW	0,78 / 1,2 / 1,5	1,04 / 1,60 / 2	1,28 / 2,02 / 2,53	1,51 / 2,39 / 2,99	2,21 / 3,18 / 3,89	2,49 / 3,58 / 4,39
	Frig/h	1.291	1.723	2.178	2.571	3.348	3.771
CAPACIDAD CALORÍFICA 50 / 45 (L-M-H) (2)	kW	0,55 / 0,91 / 1,19	0,58 / 0,96 / 1,25	0,89 / 1,52 / 2	0,96 / 1,6 / 2,1	1,47 / 2,24 / 2,87	1,52 / 2,33 / 2,98
	Kcal/h	1.025	1.077	1.717	1.805	2.465	2.562
CAPACIDAD CALORÍFICA 70 / 60 (L-M-H) (3)	kW	0,91 / 1,5 / 1,95	0,95 / 1,57 / 2,05	1,47 / 2,5 / 3,27	1,55 / 2,63 / 3,43	2,42 / 3,69 / 4,69	2,51 / 3,83 / 4,86
	Kcal/h	1.677	1.761	2.810	2.953	4.033	4.193
MOTOR VENTILADOR							
CAUDAL DE AIRE (H)	m³/h	370	400	500	540	710	755
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	230-1-50					
NUMERO DE VENTILADORES		1	1	1	1	2	2
CANTIDAD / TIPO DE MOTOR		1 / EC					
POTENCIA ABSORBIDA NOMINAL	W	55	55	65	65	85	85
CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	A	0,35	0,35	0,45	0,45	0,55	0,55
PRESION SONORA (L-M-H) (4)	dB(A)	13-25-38	13-27-40	15-31-44	16-33-46	16-27-39	16-28-40

INSTALACIÓN

NÚMERO DE FILAS		3	3	3	3	3	3
CONEXIONADO TUBO DE AGUA FRÍA	Pulgadas	1 / 2"	1 / 2"	1 / 2"	1 / 2"	1 / 2"	1 / 2"
CAUDAL DE AGUA MODO FRÍO (1)	l/h	258	344	436	514	670	754
PERDIDA DE CARGA BAT. MODO FRÍO (1)	kPa	13,1	16,4	18,5	20,4	24,4	25,7
NÚMERO DE FILAS BAT. ADICIONAL		1	1	1	1	1	1
CONEXIONADO TUBO DE AGUA CALIENTE	Pulgadas	1 / 2"	1 / 2"	1 / 2"	1 / 2"	1 / 2"	1 / 2"
CAUDAL DE AGUA MODO CALOR (2)	l/h	205	215	343	361	493	512
PERDIDA DE CARGA BAT. MODO CALOR (2)	kPa	12,7	14	20	22,1	39,7	42,8
CAUDAL DE AGUA MODO CALOR (3)	l/h	168	176	281	295	403	419
PERDIDA DE CARGA BAT. MODO CALOR (3)	kPa	7,8	8,6	12,3	13,6	24,4	26,3
CONEXIÓN DIAMETRO DESAGÜE	mm	20	20	20	20	20	20

CARACTERÍSTICAS

		FXE 731	FXE 831	FXE 931	FXE 1031	FXE 1131	FXE 1231
CAPACIDAD FRIGORÍFICA 7 / 12 (L-M-H) (1)	kW	2,84 / 4,42 / 5,53	3,3 / 5,13 / 6,42	3,31 / 5,82 / 7,5	3,97 / 6,98 / 8,98	4,4 / 7,2 / 9,1	4,93 / 8,04 / 10,18
	Frig/h	4.754	5.522	6.447	7.725	7.827	8.752
CAPACIDAD CALORÍFICA 50 / 45 (L-M-H) (2)	kW	1,8 / 3,01 / 3,95	1,86 / 3,11 / 4,08	1,91 / 3,68 / 4,99	1,94 / 3,73 / 5,06	2,78 / 4,92 / 6,53	2,81 / 4,98 / 6,62
	Kcal/h	3.396	3.506	4.289	4.351	5.619	5.689
CAPACIDAD CALORÍFICA 70 / 60 (L-M-H) (3)	kW	2,98 / 4,95 / 6,46	3,07 / 5,11 / 6,67	3,17 / 6,04 / 8,16	3,21 / 6,14 / 8,28	4,59 / 8,08 / 10,69	4,65 / 8,18 / 10,82
	Kcal/h	5.557	5.737	7.018	7.120	9.194	9.309

MOTOR VENTILADOR

CAUDAL DE AIRE (H)	m³/h	1.000	1.050	1.270	1.300	1.750	1.785
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	230-1-50					
NUMERO DE VENTILADORES		2	2	2	2	3	3
CANTIDAD / TIPO DE MOTOR		1 / EC					
POTENCIA ABSORBIDA NOMINAL	W	90	90	90	90	180	180
CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	A	0,55	0,55	0,55	0,55	1,4	1,4
PRESION SONORA (L-M-H) (4)	dB(A)	16-35-45	17-36-46	14-36-49	15-37-50	16-39-50	18-39-50

INSTALACIÓN

NÚMERO DE FILAS		3	3	3	3	3	3
CONEXIONADO TUBO DE AGUA FRÍA	Pulgadas	1 / 2"	1 / 2"	1 / 2"	1 / 2"	1 / 2"	1 / 2"
CAUDAL DE AGUA MODO FRÍO (1)	l/h	951	1104	1290	1545	1565	1751
PERDIDA DE CARGA BAT. MODO FRÍO (1)	kPa	24,6	27,1	28,5	29	27,9	30,2
NÚMERO DE FILAS BAT. ADICIONAL		1	1	1	1	1	1
CONEXIONADO TUBO DE AGUA CALIENTE	Pulgadas	1 / 2"	1 / 2"	1 / 2"	1 / 2"	1 / 2"	1 / 2"
CAUDAL DE AGUA MODO CALOR (2)	l/h	679	701	858	870	1124	1138
PERDIDA DE CARGA BAT. MODO CALOR (2)	kPa	70,6	75,2	64	65,9	73,2	75,1
CAUDAL DE AGUA MODO CALOR (3)	l/h	556	574	702	712	919	931
PERDIDA DE CARGA BAT. MODO CALOR (3)	kPa	43,4	46,2	39,3	40,5	45	46,2
CONEXIÓN DIAMETRO DESAGÜE	mm	20	20	20	20	20	20

(1) Condiciones modo frío: Temperatura de aire 27 °C bulbo seco / 19 °C bulbo húmedo. Temperatura del agua: 7 °C / 12 °C. (2) Condiciones modo calor: Temperatura de aire 20 °C. Temperatura del agua: 50 °C / 45 °C. (3) Condiciones modo calor: Temperatura de aire 20 °C. Temperatura del agua: 70 °C / 60 °C. (4) Nivel de presión sonora medido en campo libre a una distancia de 3 metros con caudal de aire máximo.

NOTA: los datos de capacidades, presiones sonoras, potencias y consumos son con caudal de aire máximo.

FANCOIL SUELO / TECHO CON Y SIN ENVOLVENTE FXE 0-10V 4 TUBOS

VERSIÓN FXE-VA 0-10V 4 TUBOS

DIMENSIONES		FXE-VA 131	FXE-VA 231	FXE-VA 331	FXE-VA 431	FXE-VA 531	FXE-VA 631
PROFUNDO	mm	220	220	220	220	220	220
ALTO ⁽¹⁾	mm	520	520	520	520	520	520
ANCHO	mm	670	670	870	870	1.070	1.070
PESO NETO	kg	15	15	18	19	24	25

CÓDIGO	0190515005	0190515006	0190515007	0190515008	0190515009	0190515010
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

DIMENSIONES		FXE-VA 731	FXE-VA 831	FXE-VA 931	FXE-VA 1031	FXE-VA 1131	FXE-VA 1231
PROFUNDO	mm	220	220	220	220	220	220
ALTO ⁽¹⁾	mm	520	520	520	520	520	520
ANCHO	mm	1.270	1.270	1.470	1.470	1.670	1.670
PESO NETO	kg	28	29	32	33	36	41

CÓDIGO	0190515011	0190515013	0190515014	0190515015	0190515016	0190515017
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

(1) Con pies de apoyo, accesorio CZPB, la altura aumenta +90 mm.

VERSIÓN FXE-VB 0-10V 4 TUBOS

DIMENSIONES		FXE-VB 131	FXE-VB 231	FXE-VB 331	FXE-VB 431	FXE-VB 531	FXE-VB 631
PROFUNDO	mm	220	220	220	220	220	220
ALTO	mm	520	520	520	520	520	520
ANCHO	mm	670	670	870	870	1.070	1.070
PESO NETO	kg	15	16	18	19	25	26

CÓDIGO	0190515031	0190515032	0190515033	0190515035	0190515036	0190515037
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

DIMENSIONES		FXE-VB 731	FXE-VB 831	FXE-VB 931	FXE-VB 1031	FXE-VB 1131	FXE-VB 1231
PROFUNDO	mm	220	220	220	220	220	220
ALTO	mm	520	520	520	520	520	520
ANCHO	mm	1.270	1.270	1.470	1.470	1.670	1.670
PESO NETO	kg	28	30	33	34	37	41

CÓDIGO	0190515038	0190515039	0190515040	0190515041	0190515042	0190515043
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

VERSIÓN FXE-HB 0-10V 4 TUBOS

DIMENSIONES		FXE-HB 131	FXE-HB 231	FXE-HB 331	FXE-HB 431	FXE-HB 531	FXE-HB 631
PROFUNDO	mm	520	520	520	520	520	520
ALTO	mm	220	220	220	220	220	220
ANCHO	mm	670	670	870	870	1.070	1.070
PESO NETO	kg	16	17	20	21	27	28

CÓDIGO	0190515058	0190515059	0190515060	0190515061	0190515062	0190515063
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

DIMENSIONES		FXE-HB 731	FXE-HB 831	FXE-HB 931	FXE-HB 1031	FXE-HB 1131	FXE-HB 1231
PROFUNDO	mm	520	520	520	520	520	520
ALTO	mm	220	220	220	220	220	220
ANCHO	mm	1.270	1.270	1.470	1.470	1.670	1.670
PESO NETO	kg	31	32	36	37	42	44

CÓDIGO	0190515064	0190515065	0190515066	0190515068	0190515069	0190515070
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

FANCOIL SUELO / TECHO CON Y SIN ENVOLVENTE FXE 0-10V 4 TUBOS

VERSIÓN FXE-CA 0-10V 4 TUBOS

DIMENSIONES		FXE-CA 131	FXE-CA 231	FXE-CA 331	FXE-CA 431	FXE-CA 531	FXE-CA 631
PROFUNDO	mm	215	215	215	215	215	215
ALTO ⁽¹⁾	mm	450	450	450	450	450	450
ANCHO	mm	450	450	650	650	850	850
PESO NETO	kg	12	12	15	16	21	22

CÓDIGO	0190505058	0190505059	0190505060	0190505061	0190505062	0190505063
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

DIMENSIONES		FXE-CA 731	FXE-CA 831	FXE-CA 931	FXE-CA 1031	FXE-CA 1131	FXE-CA 1231
PROFUNDO	mm	215	215	215	215	215	215
ALTO ⁽¹⁾	mm	450	450	450	450	450	450
ANCHO	mm	1.050	1.050	1.250	1.250	1.450	1.450
PESO NETO	kg	24	26	28	30	32	36

CÓDIGO	0190505064	0190505065	0190505066	0190505070	0190505071	0190505072
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

(1) Con pies de apoyo, accesorio CZZB, la altura aumenta +90 mm.

VERSIÓN FXE-CH 0-10V 4 TUBOS

DIMENSIONES		FXE-CH 131	FXE-CH 231	FXE-CH 331	FXE-CH 431	FXE-CH 531	FXE-CH 631
PROFUNDO	mm	450	450	450	450	450	450
ALTO	mm	215	215	215	215	215	215
ANCHO	mm	545	545	745	745	945	945
PESO NETO	kg	12	13	15	16	21	22

CÓDIGO	0190505005	0190505006	0190505007	0190505008	0190505009	0190505010
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

DIMENSIONES		FXE-CH 731	FXE-CH 831	FXE-CH 931	FXE-CH 1031	FXE-CH 1131	FXE-CH 1231
PROFUNDO	mm	450	450	450	450	450	450
ALTO	mm	215	215	215	215	215	215
ANCHO	mm	1.145	1.145	1.345	1.345	1.545	1.545
PESO NETO	kg	25	26	29	30	33	36

CÓDIGO	0190505011	0190505013	0190505014	0190505015	0190505016	0190505017
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

VERSIÓN FXE-CS 0-10V 4 TUBOS

DIMENSIONES		FXE-CS 131	FXE-CS 231	FXE-CS 331	FXE-CS 431	FXE-CS 531	FXE-CS 631
PROFUNDO	mm	450	450	450	450	450	450
ALTO	mm	215	215	215	215	215	215
ANCHO	mm	545	545	745	745	945	945
PESO NETO	kg	12	13	15	16	21	22

CÓDIGO	0190505031	0190505032	0190505033	0190505035	0190505036	0190505037
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

DIMENSIONES		FXE-CS 731	FXE-CS 831	FXE-CS 931	FXE-CS 1031	FXE-CS 1131	FXE-CS 1231
PROFUNDO	mm	450	450	450	450	450	450
ALTO	mm	215	215	215	215	215	215
ANCHO	mm	1.145	1.145	1.345	1.345	1.545	1.545
PESO NETO	kg	25	26	29	30	33	36

CÓDIGO	0190505038	0190505039	0190505040	0190505041	0190505042	0190505043
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------