

MODELO KOSMO TRAMA

- Diseño compacto y moderno
- Extremadamente estrecho y silencioso
- Carcasa totalmente metálica
- Wifi de serie
- Entrada configurable (On/Off, cambio modo)
- Salidas demandas frío y calor
- Conexiones hidráulicas a izquierdas
- Opcionales: Kit válvulas 2V/3V



MANDO INTEGRADO
OBLIGATORIO
CÓDIGO 0190520901



CARACTERÍSTICAS		KOSMO 200 Trama	KOSMO 400 Trama	KOSMO 600 Trama	KOSMO 800 Trama	KOSMO 1000 Trama
CAPACIDAD REFRIGERACIÓN (L-M-H) ⁽¹⁾	Total kW	0,43 / 0,73 / 0,91	0,75 / 1,36 / 2,12	1,15 / 2,08 / 2,81	1,32 / 2,39 / 3,3	1,36 / 2,57 / 3,71
	Sensible kW	0,29 / 0,51 / 0,71	0,59 / 1,04 / 1,54	0,83 / 1,51 / 2,11	1,02 / 1,84 / 2,65	1,05 / 1,98 / 2,90
CAPACIDAD CALEFACCIÓN (L-M-H) ⁽²⁾	kW	0,37 / 0,69 / 1,02	0,82 / 1,53 / 2,21	1,20 / 2,16 / 3,02	1,47 / 2,59 / 3,81	1,49 / 2,82 / 4,32
TIPO VENTILADOR / Nº VELOCIDADES		DC / 3 VELOCIDADES				
CAUDAL AIRE (L-M-H)	m³/h	49 / 91 / 146	124 / 210 / 294	194 / 318 / 438	302 / 410 / 567	364 / 479 / 663
PRESIÓN DISPONIBLE	Pa	0	0	0	0	0
CIRC. HIDRÁULICO						
CONEXIONES	"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
CAUDAL DE AGUA NOMINAL CALEF. (Q _{n,h})	l/h	175	380	519	655	743
PÉRDIDA DE CARGA (a Q _{n,h})	kPa	9	9	19	21	23
CONEXIÓN DIÁMETRO DESAGÜE	mm	14	14	16	18	20
BOMBA DE CONDENSADOS		No	No	No	No	No
DATOS ELÉCTRICOS						
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	230-1-50				
INTENSIDAD MÁXIMA ABSORBIDA	A	0,11	0,16	0,18	0,26	0,28
NIVELES SONOROS ⁽³⁾						
NIVEL PRESIÓN SONORA (L-M-H)	dB(A)	24 / 33 / 41	25 / 34 / 42	26 / 34 / 44	26 / 35 / 46	28 / 38 / 47
NIVEL POTENCIA SONORA (L-M-H)	dB(A)	37 / 47 / 54	37 / 47 / 54	37 / 47 / 57	37 / 47 / 55	37 / 48 / 58
DIMENSIONES						
ANCHO X ALTO X PROFUNDO	mm	680 x 580 x 119	880 x 580 x 119	1080 x 580 x 119	1280 x 580 x 119	1480 x 580 x 119
PESO NETO	kg	13	16	18	20	23
CÓDIGO		0190520000	0190520001	0190520002	0190520003	0190520004

(1) Condiciones Refrigeración: Temp. Agua 7/12°C; temp. Aire 27/19°C(bs/bh).

(2) Condiciones Calefacción: Temp. Agua 45/40°C; temp. Aire 20/15°C (bs/bh).

(3) Nivel de Presión sonora medido a una distancia de 1 m según ISO 7779. Nivel de Potencia sonora según EN 16583.

Nota: Temperatura máxima de entrada de agua 80°C

ACCESORIOS OPCIONALES*

Conjunto de válvula + actuador 2 hilos 230VAC.	
0190520900	3 Vías
0190090903	2 Vías

* Suministrados montados en el equipo.