

XTREME HR

Eficiencia extrema en ACS



127,6%
RENDIMIENTO EN ACS



A

A



Ahorrando
hasta un 70%
en consumo de gas



Reduciendo
las emisiones de CO₂



Mejorando
la clasificación energética



SOLICITA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA Y OTRAS
SOLUCIONES DE HIBRIDACIÓN A TU COMERCIAL DE SALTOKI



**Rendimiento del 127,6% en ACS gracias a su
tecnología Confort Plus**

La caldera Xtreme HR está preparada para su hibridación con un equipo de aerotermia, ya sea en el momento de la instalación o en un futuro.

Características




RECUPERADOR PASIVO DE CALOR

- **Extrae el calor de los humos evacuados**, y este se aprovecha para **calentar el agua para ACS y calefacción**.
- Construido en **acero inoxidable con revestimiento de titanio**.



INTERCAMBIADOR DE CALOR

- Diseñado para soportar el paso del tiempo, el intercambiador dispone de **2 circuitos separados** para garantizar una **óptima transferencia de calor**.
- Con **doble serpentín de cobre** para ACS y calefacción.



DATOS TÉCNICOS

XTREME HR

30

AGUA CALIENTE SANITARIA

Valor nominal de entrada (valor más bajo)	kW	3,6 – 30,5
Umbral grifo	l/min	2
ΔT 25 °C	l/min	18,7
ΔT 35 °C	l/min	13,3
Temperatura ACS	°C	55

CALEFACCIÓN

Valor nominal de entrada (valor más bajo)	kW	3,6 – 23,7
Salida nominal	kW	4,0 – 23,1
Presión máx. agua caliente	bares	2,5
Temperatura máx. agua caliente	°C	90

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión de red	V	230
Clase de protección	IP	IPX4D
Producción registrada: plena carga	W	115
Producción registrada: en espera	W	2

PESO Y DIMENSIONES

Altura	mm	766
Anchura	mm	450
Profundidad	mm	277
Peso	kg	33

CÓDIGO

0106800018