

SUPERFLOW



PRODUCCIÓN DE ACS INSTANTÁNEA
ILIMITADA MEDIANTE CASCADAS DE HASTA
8 UNIDADES

La opción número 1 en ACS

Generador de ACS estanco de condensación y alta eficiencia sin acumulación.

Diseñado para ofrecer el **máximo rendimiento con el mínimo consumo**, especialmente en instalaciones con altas demandas simultáneas de ACS.

- 🔥 Modelos disponibles: 45 y 60.
- 🔥 Temperatura máxima de producción 65 °C
- 🔥 Gas Natural y Gas Propano*
- 🔥 Intercambiador de aluminio.
- 🔥 Perfil de carga XXL.
- 🔥 Hasta 30 litros por minuto a $\Delta 25$ °C
- 🔥 Diseño compacto y pantalla táctil.
- 🔥 Control avanzado de temperatura.
- 🔥 Opción de utilizar una bomba de recirculación de ACS.

(*) Mediante kit de transformación

Kosner
▶▶▶ Climatización eficiente

SUPERFLOW

La opción número 1 en ACS

APLICACIONES



CENTROS
DEPORTIVOS



HOTELES



RESIDENCIAS



GIMNASIOS



CAMPINGS



HOSTELERÍA



Característica	Medida	SUPERFLOW 45	SUPERFLOW 60
		CÓD. 2251005145	CÓD. 2251005160
kit transformación propano	-	CÓD. 9980070223	CÓD. 9980070224
Potencia nominal (salida)	kW	6,10 / 42,50	7,50 / 52,60
Perfil de carga	-	XXL	XXL
Clase eficiencia energética	-	A	A
Demanda de agua	l/min	1,5	1,5
Caudal a 60 °C	l/min	12	15
Caudal a 40 °C	l/min	20	25
Peso	Kg	27,5	30
Altura	mm	755	755
Anchura	mm	400	450
Fondo	mm	260	277