



## UD. EXTERIORES COMBINABLES ICONIK R-32



KSTI M2-18K/50



KSTI M3-27K/79

KSTI M4-32K/90  
KSTI M5-42K/125

## NOVEDAD 2026

		KSTI M2-18K/50 ICONIK		KSTI M3-27K/79 ICONIK		KSTI M4-32K/90 ICONIK		KSTI M5-42K/125 ICONIK	
CARACTERÍSTICAS		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
CAPACIDAD	W	5.099	5.275	7.913	7.913	9.378	9.378	12.309	12.309
	Kcal/h	4.388	4.539	6.808	6.808	8.069	8.069	10.590	10.590
CONSUMO ELÉCTRICO	W	1.545	1.333	2.445	2.145	2.765	2.547	3.812	3.686
RANGO FUNCIONAMIENTO DE TRABAJO U. EXTERIOR	°C	-15/53	-20/30	-15/53	-20/30	-15/53	-20/30	-15/53	-20/30
EER/COP		3,30	3,90	3,23	3,71	3,40	3,71	3,20	3,31
SEER (ZONA CLIMÁT. INTERM.)		6,1 (A++)		6,1 (A++)		6,1 (A++)		6,1 (A++)	
SCOP (ZONA CLIMÁT. MEDIA)		4,0 (A+)		4,0 (A+)		4,0 (A+)		4,0 (A+)	
UNIDAD EXTERIOR		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
INTENSIDAD NOMINAL	A	7,5	6,2	11,7	10,1	14,1	13	16,8	15,8
INTENSIDAD MÁXIMA	A	10,5		14		17		24	
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220-240V~/50HZ		220-240V~/50HZ		220-240V~/50HZ		220-240V~/50HZ	
NIVEL SONORO MÁXIMO (presión sonora/potencia sonora)	dB(A)	55/65		57/67		60/70		60/70	
CAUDAL EXTERIOR	m³/h	2.600		3.000		4.000		4.000	
DIMENSIONES (mm)	Ancho con llaves	853		920		990		990	
	Profundo	349		380		340		340	
	Alto	602		699		910		910	
PESO NETO	Kg	31		42		68		73	
REFRIGERANTE									
GAS REFRIGERANTE	Tipo	R-32		R-32		R-32		R-32	
CARGA DE REFRIGERANTE	g	743		1.013		1.485		2.025	
TUBERÍA DE CONEXIÓN FRIGORÍFICA	líquido	1/4" x 2		1/4" x 3		1/4" x 4		1/4" x 5	
	gas	3/8" x 2		3/8" x 3		3/8" x 4		3/8" x 5	
DISTANCIA INTERCONEXIÓN	máx. vert.	15		15		15		15	
FRIGORÍFICA UNIDAD	Total vert.+hor./ m	25		25		25		25	
DIFERENCIA ALT. MÁX. ENTRE UNIDADES INTERIORES	m	15		15		15		15	
DISTANCIA MÁXIMA TOTAL	m	40		60		80		90	
DISTANCIA PRECARGADA	m	10		15		20		25	
CARGA ADICIONAL	g/m	15		15		15		15	
TIPO EXPANSIÓN		-		-		-		-	
CONEXIONES ELÉCTRICAS									
Nº DE CABLES DE INTERCONEXIÓN (POR UNIDAD INTERIOR)		4 x 1,5 mm		4 x 1,5 mm		4 x 1,5 mm		4 x 1,5 mm	
ALIMENTACIÓN		Unidad exterior 3x2,5 mm²		Unidad exterior 3x4 mm²		Unidad exterior 3x4 mm²		Unidad exterior 3x6 mm²	
<b>CÓDIGO</b>		4000051850		4000051851		4000051852		4000051853	

# EQUIPOS MULTICOMBIS UD. INTERIOR SPLIT PARED ICONIK



## FUNCIONES DESTACADAS



CARACTERÍSTICAS		KSTI-09S/25 SUPRA ICONIK		KSTI-12S/35 SUPRA ICONIK		KSTI-18S/50 SUPRA ICONIK		KSTI-24S/71 SUPRA ICONIK	
		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
CAPACIDAD	W	2.680	3.350	3.580	3.900	5.260	5.600	7.030	7.120
	Kcal/h	2.304	2.880	3.078	3.353	4.522	4.815	6.044	6.122
<b>UNIDAD INTERIOR</b>									
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220-240V~/50Hz/1P		220-240V~/50Hz/1P		220-240V~/50Hz/1P		220-240V~/50Hz/1P	
CAUDAL DE AIRE (L-H-M)	m³/h	560		560		1.000		1.100	
<b>NIVEL SONORO</b>									
PRES. SONORA (L-M-H)	dB(A)	19/34/44		19/34/44		23/33/47		26/37/50	
POT. SONORA (L-M-H)	dB(A)	29/44/54		29/44/54		33/43/57		36/47/60	
DIMENSIONES (mm)	Ancho	808		808		909		1.096	
	Profundo	209		209		209		222	
	Alto	305		305		305		333	
TUBERÍA FRIGORÍFICA	Líquido	1/4		1/4		1/4		1/4	
	Gas	3/8		3/8		1/2		1/2	
PESO NETO	Kg	9,7		9,7		13		17,2	
<b>CÓDIGO BLANCO</b>		4050056209		4050056212		4050056218		4050056224	
<b>PRECIO (€)</b>		<b>XX</b>		<b>XX</b>		<b>XX</b>		<b>XX</b>	
<b>CÓDIGO NEGRO</b>		4050056210		4050056213		4050056219		4050056225	